


**圧力損失曲線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。



**設計・施工に関するご注意**

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がりが配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気		
	A	B	D	E	F	L	開口部	圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
BONTT-150D	200	65	147	79	15	84	90×60×1	54.4	24

材 質	本体・ダンパー: SUS304/吸音材: グラスウール		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防水パッキン: EPDM/ヒューズ: リン青銅		株式会社 シルファアー		
型 式	防音型フード				
承認	検 図	製 図	尺 度	Free	
T.M	CH	TA	年 月 日	R6/8/28	
				図 番	PAT240829