機能商品

全体柄や詳細情報を確認できます。

MELATACK
粘着剤付メラミンシート メラタック
（防火認定取得）

粘着剤付抗ウイルスメラミンシート
メラタックウイルテクト
（防火認定取得）

粘着剤付きで施工性が良く、防火認定を取得したメラミンシート。

幅広い柄から選べる「メラタック」。
抗ウイルス・抗菌・消臭性能をもった「メラタックウイルテクト」。

※「メラタックプラス」は「メラタック」に名称変更しました。防火認定番号は変わりません。
※ 消臭性能は、当社従来品と比較し、臭いを消滅させる効果ではなく低減させる効果です。
詳しくはホームページをご覧ください。

■ 国土交通大臣防火認定番号　製品分類

商品名	製品記号	不燃材料※1	アルミニウム合金板※3	準不燃材料※4
メラタック	GTF、GJF GKF、GLF	NM-4669※2	NM-4413	QM-0888
メラタックウイルテクト	GE-、GEK			

＊1:平成12年の建設省告示第1400号に例示されたアルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの
＊2:従来の認定番号NM-4414は新認定番号MN-4669に包括されます。
＊3:アルミニウム合金板粗割
規格：JIS H 4000、JIS H 4100、JIS H 4140　厚さ：0.5～20.0mm
質量：1.4～56.0kg /㎡
合金番号：1070, 1060, 1050, 1100, 1200, 2017, 2024, 3003, 3004, 3105, 5005, 5050, 5052, 6061, 6N01,6063, 7003, 7050, 7N01
＊4:平成12年建設省告示第1401号第一第二号から第六号に例示された準不燃材料および告示第1400号に例示された鉄筋、金属板、アルミニウムを除く不燃材料のうち、すでに化粧を施されたものを除くもの

■特長

厚さ 0.55㎜だから **加工が容易**	粘着剤付きだから **施工が容易**
メラミンならではの **強さと質感**	オルティノなどと柄連動 **最適仕上げ**

スマートフォンでも施工説明ビデオをご覧いただけます。右記二次元コードを読み取り、YouTube アイカオフィシャルページへ。

＊：GKFA,GTFA,GJFA,GLFA は 1 枚梱包です。

【メラタックご採用にあたって、ご理解いただきたいこと】
・水廻りなど、常時水がかかる部位にご使用いただく場合は、製品端部などの目地部分を確実にシーリングし、製品端部や接着面に直接水がまわらないように施工してください。また、施工の際は、脱水性のある下地に施工してください。湿潤な下地部や接着面の止水処理ができない所への施工は、浮き・剥がれの原因となるためおすすめいたしません。
・常時高湿・高温となる部位への施工はおすすめいたしません。下地基材の変質（サビ・膨張など）による外観の不具合や、浮き・剥がれなどの原因となります。

※冬季、10℃以下では粘着力が低下します。下地材やメラタックを暖めて施工してください。
※環境の変化により伸縮があり、突き付け部の隙間（開）が発生する場合があります。
※施工においては同梱している施工説明書を参照ください。
※消臭性能付きメラタックウイルテクトは、従来仕様（GY-GYK）と同柄番号でも色柄・表面が異なりますので同一物件、同一面での使用は避けてください。

規格・設計価格は巻末をご確認ください。
当社ホームページで柄レイアウトをご確認ください。

メラタック・メラタックウイルテクトはバイオマスマークを取得していません。

※赤文字の品番はメラタックウイルテクト、その他の品番はメラタックです。

1

GKF 6000RL ●
GEK 6000RCL74 ●
メラミン｜クルデテ｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜カラーマーレス不燃｜ハイボード不燃｜ルデテ｜オルティノ｜スプレー

GKF 6200RL ●
メラミン｜クルデテ｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜カラーマーレス不燃｜ハイボード不燃｜ルデテ｜オルティノ｜スプレー

GKF 6300RL ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜カラーマーレス不燃｜ハイボード不燃｜ルデテ｜ルデテ｜オルティノ

GKF 6110RL ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜木口｜オルティノ｜ハイボード不燃

GKF 6306RD ●
メラミン｜ポリ｜オルティノ

GKF 6400RD
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜木口｜オルティノ｜ハイボード不燃｜スプレー

GLF 802RNL74※1
メラミン｜セラール

GJF 1788RNY74※1
メラミン｜セラール

GLF 10068RL
メラミン

GJF 933RND74※1
メラミン

2

GTF 363RY ●
メラミン｜メラクリン｜シート合板｜木口｜オルティノ

GTF 2050RY ●
GE-2050RY ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 421RY ●
メラミン｜クルデテ｜シート合板｜セラール｜オルティノ

GTF 2086RY ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜オルティノ

GTF 2081RY ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 468RY ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜セラール｜オルティノ

GTF 2000RY ●
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜オルティノ

GJF 568RY
メラミン｜クルデテ｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 147RY ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜ポリ｜シート合板｜木口｜オルティノ

GTF 578RY ●
GE-578RCY74 ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

3

GTF 2071RY ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜オルティノ

GTF 2052RY ●
GE-2052RY ●
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 2011RY ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 404RY ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜オルティノ

GTF 2061RY ●
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 635RY ●
GE-635RY ●
メラミン｜ポリ｜シート合板｜木口｜オルティノ

GTF 2062RD ●
GE-2062RD ●
メラミン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 2077RD ●
メラミン｜ポリ｜シート合板｜オルティノ

GTF 571RD ●
メラミン｜メラクリン｜ポリ｜シート合板｜木口｜オルティノ

GTF 462RD ●
メラミン｜ポリ｜オルティノ

4

GTF 695RY ●
GE-695RY ●
メラミン｜ポリ｜オルティノ

GTF 2600RY ●
GE-2600RY ●
メラミン｜クルデテ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 469RY ●
メラミン｜ポリ｜シート合板｜オルティノ

GTF 470RD ●
メラミン｜ポリ｜シート合板｜オルティノ

GTF 2053RD ●
メラミン｜クルデテ｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜オルティノ

GTF 2063RD ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 2055RD ●
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

GTF 534RD ●
GE-534RD ●
メラミン｜ポリ｜シート合板｜オルティノ

GTF 2054RD ●
GE-2054RD ●
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

垂直面の施工910mm×910mmまでご使用ください。（910mm以上では施工が難しく、お奨めいたしません。）　※1：通常メラミンとは仕上げが異なります。　●印の柄は抗ウイルス・抗菌・消臭です。　●印の柄は抗菌です。

2024 年 3 月生産中止

撥油メラミン化粧板
メラクリン

油をはじいてお手入れしやすい撥油メラミン化粧板。※

従来のメラミン化粧板と比較して
拭き取りが容易で、メンテナンス性が向上。

※当社従来品比

■特長

撥油性能で **油をはじく**	お手入れ簡単 **拭き取りやすい**

※当社比（検査試験による）

5

IJY 2050KW
オーク／柾目
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜シート合板｜カラーレ｜マーレス不燃｜オルティノ

IJY 363KW
ビーチ／柾目
メラミン｜メラクリン｜シート合板｜木口｜オルティノ

IJY 2000KW
アッシュ／柾目
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜オルティノ

IJY 147KW
メープル／柾目
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜ポリ｜シート合板｜木口｜オルティノ

IJY 578KW
バーチ／柾目
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

IJY 2052KW
オーク／柾目
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

【ご注意】
・同柄商品（ポリ・セラール・カウンターなど）については撥油機能はありません。
・別冊の巻末またはホームページの「製品についてのご注意」も合わせてご確認ください。

6

IJY 2011KW
バーチ／柾目
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

IJY 2061KW
ウォールナット／柾目
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

IJY 404KW
チェリー／追柾
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜オルティノ

IJ-571KW
バリサンダー／柾目
メラミン｜メラクリン｜ポリ｜シート合板｜木口｜オルティノ

IJ-2063KW
ウォールナット／柾目
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

IJ-2055KW
オーク／柾目
メラミン｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜木口｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

IJ-2054KW
オーク／柾目
メラミン｜クルデテ｜メラクリン｜クルデテ｜ポリ｜シート合板｜セラール｜マーレス不燃｜オルティノ

■メラクリン使用上の注意

●**表面の硬度は5Hです。**
人工大理石（5H）とほぼ同等にて天板にご使用頂くことができますが、一般的なメラミン化粧板（7～9H）よりは柔らかい材質となります。

●**撥油機能は永久ではありません。**
機能の耐久性について、長期的な日々のご使用・お手入れにより機能が低下します。またトレイや食器などの硬いもので化粧板表面を繰り返し擦りつけた場合、機能層が削り取られ機能が低下します。機能が失われた後は通常のメラミン化粧板と同様にお取り扱いいただけます。

●**普段のお手入れは水拭きまたは中性洗剤を水で薄めたもので清掃してください。**
表面を傷つける恐れがあるものでの清掃や強い摩擦を繰り返し加えると機能層が削り取られ、機能が損なわれます。乾拭き、メラミンスポンジ、ナイロンたわし、スチールウール、研磨剤入り洗剤、酸またはアルカリ性洗剤などでの清掃はお控えください。また、シンナー除光液、アルコールなどの有機溶剤の毎日の使用は控えてください。

●**どんな汚れも簡単に拭き取れるわけではありません。**
ラード、バターなどの固形油は何度か拭き取る必要があります。また、ヨウ素系うがい薬や、毛染め剤は変色の原因となるため、付着させないでください。

●**油汚れが付着しやすい部位にご使用される場合は、油膜が生じ機能が十分に発揮されない場合があります。**
その場合は当社推奨のメラクリン専用の方法でお手入れを行ってください。

規格・設計価格は巻末をご確認ください。
当社ホームページで柄レイアウトをご確認ください。

このページに掲載の商品はバイオマスマークを取得しています。
詳細は別冊の表紙裏をご覧ください。

A　B　C　D　E　F　G　H　I　J