




仕様 ベビーワインダー

型 式		BW-300 WR
電 源		単相 AC100V 50/60Hz
定 格 荷 重 (kg)		300
高速巻上速度 (m/min)		12
低速巻上速度 (m/min)		4
ワイヤロープ		φ6
モーター	出 力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電 源	AC100V 全波整流
電源コード		SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付
本 体 重 量 (kg)		20kg
付属品重量 (kg)		2kg (ワイヤロープ除く)
揚 程 (m)		Max 30m (定格荷重)

【参考】30m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。
 [50m以上の高揚程でのご使用においては、無線操作が出来ないことがあります]


揚 程	30 (m)	40 (m)	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)
荷 重	300 (kg)	250 (kg)	200 (kg)	170 (kg)	150 (kg)	130 (kg)

安全装置 付属品

- ・過巻防止リミットスイッチ
- ・逆巻防止リミットスイッチ
- ・すべりクラッチ
- ・停止ボタン

- ・ワイヤロープ φ6×32m -----1本
 - ・ラッチロックフック -----1ヶ
 - ・スプリングエンド -----2ヶ
 - ・専有ボタン付き無線送信機 -----1ヶ
- ※揚程を30mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。

専有ボタン付き無線送信機



ダブルリモコンタイプ

別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

TYPE	BW-300 WR
NAME	外形図
DRAWN No.	036533 Δ