

## 水中攪乱サンドポンプ

# DP型 (小型)

### 特 徴

- 小型ながら攪拌羽根を備え、耐久性を追及した東洋水中サンドポンプです。
- 一部低回転 (6P) 機種も揃えました。



|     |            |
|-----|------------|
| 口 径 | 80 ~ 100mm |
| 出 力 | 2.2 ~ 11kw |
| 揚物径 | 14 ~ 35mm  |

### 仕 様 表

| ポンプ型式      | 口径<br>(mm) | 標準仕様      |                              | 揚物径<br>(mm) | 出力<br>(kW) | 電圧<br>(V) | 極数<br>(P) | 質量<br>(kg) | キャブタイヤケーブル<br>標準は長さ 10m<br>(種別 × mm <sup>2</sup> × 芯数) |
|------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
|            |            | 揚程<br>(m) | 揚水量<br>(m <sup>3</sup> /min) |             |            |           |           |            |                                                        |
| DP-3       | 80         | 7         | 0.5                          | 20          | 2.2        | 200       | 4         | 155        | 3PNCT×5.5 <sup>□</sup> ×4C                             |
| DP-5       | 80         | 12        | 0.5                          | 20          | 3.7        | 200       | 4         | 165        | 3PNCT×5.5 <sup>□</sup> ×4C                             |
| DP-7.5     | 80         | 15        | 0.5                          | 25          | 5.5        | 200       | 4         | 200        | 3PNCT×5.5 <sup>□</sup> ×4C                             |
| DP-7.5B    | 100        | 12        | 1.0                          | 25          | 5.5        | 200       | 4         | 210        | 3PNCT×5.5 <sup>□</sup> ×4C                             |
| DP-10      | 100        | 15        | 1.0                          | 25          | 7.5        | 200       | 4         | 225        | 3PNCT×8 <sup>□</sup> ×4C                               |
| DP-10H ☆   | 100        | 20        | 0.8                          | 14          | 7.5        | 200       | 4         | 240        | 3PNCT×8 <sup>□</sup> ×4C                               |
| DP-10H ★   | 100        | 20        | 0.8                          | 14          | 7.5        | 200       | 4         | 225        | 3PNCT×8 <sup>□</sup> ×4C                               |
| DP-10/15 ★ | 100        | 22        | 1.0                          | 25          | 11         | 200       | 4         | 235        | 3PNCT×14 <sup>□</sup> ×4C                              |

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- DP6-3/DP6-7.5-1型は絶縁種別B種です。
- ☆は50Hz仕様のみです。
- ★は60Hz仕様のみです。