

		No. 図番		A-27199-1	
予想性能曲線図 AERATOR PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		水中エジェクターポンプ		MODEL 型 式	
		22-BER4 TOS-22BER4		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
吸気管口径 : AIR INLET BORE		50 mm		mm	
空気量 : AIR QUANTITY		水深 3 m時 45 m³/h		水深 m時 m³/h	
水 深 : WATER DEPTH		最大 4 . 5 m		最大 m	
出 力 : MOTOR OUTPUT		2 . 2 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		10 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS: 基本ポンプ口径 PUMP BORE : 80 mm 1)条件: 清水 2)空気量は、標準状態(気温20℃、1気圧)における値です。 3)空気量には、5%程度の誤差がありますので余裕を持ってご選定願います。	
kW m³/h		1 2 3 4 5 6 m			
MOTOR OUTPUT AIR QUANTITY		WATER DEPTH			
出力 空気量		水 深			
株式会社 鶴見製作所				TSURUMI MFG. CO., LTD.	