



・LT-65S仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重			
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)		
LT-65	RH	65	21	85								30	30.6		
	RHE				導電性ゴム車									30	30.6
	N				ナイロン車(ホワイト)	W3/8	-	16	14	17				40	40.8
	BN				ナイロン車(ブラック)	M12	1.25	-	14	19	23	57		40	40.8
	UR				ナイロンホイルウレタン車	M12	1.75	-	35	19				40	40.8
	EL				エラストマー車	UNF1/2	-	20	14	21				30	30.6

金具：三価ユニクロ仕上

N、BN及びUR車輪のW3/8ネジの場合、許容荷重は最大35daN(35.7kgf)とする。

		品番	品名	材質	質量	個数	摘要
図 歴	承認		日付	2017	LT型(ストッパー付)		
	確認		2/22	図			
	設計		尺度	1:1	LT-65S		
	製図			名			
		YUEI 株式会社 ユーエイキャスター			図番	H N 0 0 7 3 - 0 3	