

裏面接着剤塗布

GA-400N

施工が簡易で二重床の上に最適な
裏面接着剤塗布タイプ。

品種	タイルカーペット		
パイル	原着ポリプロピレン100%		
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布		
価格 (税抜き価格)	5,400円/㎡+加工費200円/㎡		
全厚	6mm (3mm ループパイル)		
寸法	500mm×500mm	密度	1/10ゲージ 14.0ステッチ
梱包	20枚/ケース(5㎡)	重量	22.0kg/ケース



防災 防災性能試験番号 EO080104

制電 人体帯電圧 1.0kV以下

工法

市松貼り



◀ 市松貼りを標準とします。

- 表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です(溝配線タイプも可)。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が弱くなる事があります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、接着力が弱くなる事があります。詳細は東り営業所にご相談下さい。
- 表面が平滑なビニル床タイル・ビニル床シートの上にもお使いいただけます。原状復帰の可能性があるときは、ワックスを十分に塗布した上に施工して下さい。
- 重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
- モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。
- GAN4405Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

<受注生産>

別途、GA-400(78頁)またはGA-400S(80頁)、GA-400RS(81頁)の基準色にて、GA-400N(裏面接着剤塗布)仕様の受注生産を承ります。

条件：100㎡/色以上

納期：色決定後2週間(400㎡以上はご相談下さい)

価格(税抜き)：5,400円/㎡+加工費200円/㎡

※品番はGAN+色番(GA-400、GA-400S、GA-400RS)となります。


(例) GA4003の裏面接着剤塗布仕様…GAN4003

<ご注意>

- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。



GAN4001



GAN4009



GAN4004



GAN4405S

下地適用表		
下地		適否
二重床	材質表面が金属製・樹脂製のもの	○
	コンクリート系	×
ビニル床タイル・ビニル床シート		○
石材		○
リノリウム		×
モルタル		×
パーティクルボード		×
カーペット・ニードルパンチ		×
タイルカーペット用アンダーレイシート		×
床暖房		×
フローリング		△※

※変色・変質のおそれがあります。
●床面に極端な凹凸がある場合やポリプロピレン製など一部の樹脂については、接着力が弱くなる事があります。

GA-400Nは下地への接着剤が不要です。

