

裏面接着剤塗布

# GA-100N

施工が簡易で二重床の上に最適な  
裏面接着剤塗布タイプ。

品種	タイルカーペット
パイル	BCFナイロン100%
バッキング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
価格 (税抜き価格)	<b>7,400円／m<sup>2</sup>+加工費200円／m<sup>2</sup></b>
全厚	<b>6.5mm (3.5mm ループパイル)</b> (GAN1207SのみH3.5mm/L3mmハイローループパイル)
寸法	<b>500mm×500mm</b> 密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ
梱包	<b>20枚/ケース(5m<sup>2</sup>) 重量 26.0kg/ケース</b>




LONG LIFE DESIGN F☆☆☆☆  
J04-30106

防炎 防炎性能試験番号 EO970066

制電 人体帶電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

## 工法

市松貼り



- GAN1207Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。
- 表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です(溝配線タイプも可)。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が弱くなることがあります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂については、接着力が弱くなることがあります。詳細は東リ営業所にご相談下さい。
- 表面が平滑なビニル床タイル・ビニル床シートの上にもお使いいただけます。原状復帰の可能性があるときは、ワックスを充分に塗布した上に施工して下さい。
- 重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
- モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

## &lt;受注生産&gt;

別途、GA-100(54頁)またはGA-100S(56頁)の基準色にて、GA-100N(裏面接着剤塗布)仕様の受注生産を承ります。

条件: 300m<sup>2</sup>/色以上納期: 色決定後3週間(1,000m<sup>2</sup>以上はご相談下さい)価格(税抜き): 7,400円/m<sup>2</sup>+加工費200円/m<sup>2</sup>

※品番はGAN+色番(GA-100またはGA-100S)となります。

(例) GA126の裏面接着剤塗布仕様…GAN126

## &lt;ご注意&gt;

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。



GAN125



GAN155




GAN163



GAN1043



GAN165



GAN1207S

下地適用表	
下地	適否
二重床	材質表面が金属製・樹脂製のもの ○
	コンクリート系 ×
ビニル床タイル・ビニル床シート	○
石材	○
リノリウム	×
モルタル	×
パーティクルボード	×
カーペット・ニードルパンチ	×
タイルカーペット用アンダーレイシート	×
床暖房	×
フローリング	△※

※変色・変質のおそれがあります。  
●床面に極端な凹凸がある場合やポリプロピレン製など一部の樹脂については、接着力が弱くなることがあります。

GA-100Nは下地への接着剤が不要です。

