

# LAYフローリング ピタフィー

既設の床に「重ねて貼れる」。  
現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」  
です。

品種	簡単リフォーム床材		
価格 (税抜き価格)	4,980円/㎡	16,128円/ケース	
全厚	2mm UV樹脂コーティング		
寸法	150mm×900mm (四面R面取)		
梱包	24枚/ケース (3.24㎡)	重量	7.5kg/ケース
取引単位	1ケース (24枚) 以上 6枚単位		



防炎 防炎性能試験番号 E2170046

工法名	下地	接着剤
吸着工法	表面が平滑なフローリング・クッションフロア 塩ビシート・塩ビタイル等	不要

- 施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行って下さい。
- 厚み3mm以上のクッションフロア上の施工はできません。
- 平滑な床に貼付けて下さい。
- 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けて下さい。
- 長さ20cm×幅5cm以下の端部が出ないように割付けて下さい。
- 床からドアまでの隙間を確認して下さい。2mm以下の場合や、貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部分を選んで貼付けて下さい。

### <メンテナンス>

- 日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。  
※ワックスメンテナンスを行う場合  
よく汚れを取除いてから、樹脂ワックス(ニューFBワックス・Uワックス・ツヤノンワックス(抗菌))を浸したモップを固く絞って、薄くムラなく塗って下さい。その際、床に直接ワックスを撒く方法は避けて下さい。補修等で部分貼替えの後、ワックスを塗布すると既設タイルとの間に光沢差が生じる場合があります。
- 水を流しながらタイルを洗う事はおすすめしません。
- 水を溢してしまったときは、すぐに雑巾で拭取って下さい。また、タイル裏面に水が浸入していない事をご確認下さい。放っておくと変色やカビ・剥がれ・臭いの原因となります。

### <ご注意>

- 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によってLAYフローリング ピタフィーの表面に目立って現れる場合があります。
- 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファ、家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼替えて下さい。
- 床暖房が設置された床に貼付けると、床が変色する可能性があります。
- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項は556頁及び、サンプル帳または「施工要領書」をご参照下さい。

※LAYフローリング ピタフィーは、構造に関する特許を取得しています。



LPF521



LPF521

## 抗ウイルス化



LPF531

オーク



LPF521

ウォールナット



LPF522

ウォールナット

### <裏面吸着材>



床に貼ってはがせる吸着加工

### point 1

自分のできるかんたん床リフォーム  
「ピタフィー」でお部屋をキレイに  
イメージチェンジ



after

### point 2

床の上に重ねて貼るだけ!  
リフォーム用床タイル。




### point 3

貼ってはがせて元通り!  
裏面吸着タイプ。



### point 4

ハサミでのカットも可能!  
2mm厚でドアの開閉もスムーズ!



### point 5 傷つきや汚れに強い

床に物を落ととしても  
傷がつきにくい!  
家具など重量物による  
床のへこみ跡が目立ちにくい!



(試験方法) スレート板に貼付けたサンプルに、高さ350mmの位置から落下片を落とし、破壊状況を観察する。  
(試験方法) 直径4.5mmの先端が平らな銅棒の圧子で荷重を10分かける。荷重を取除いた直後と60分後の厚みを測定する。

調味料などを溢しても拭取れば汚れ跡がつきにくい!



(試験方法) 床材表面に各種調味料を塗布。24時間後拭取り表面の状態を評価する。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は、端部を隠すLAY見切り(別売り)をご用意しています。詳細は341頁をご覧ください。



※LAY見切りは、表面が粘着テープのため、既存床に影響を及ぼす場合があります。ご注意の上、ご使用下さい。