

LVTLuxury Vinyl Tile

ルースレイマスターNW-EX

耐薬品性、耐シガレット性、
耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる
汚染に強い置敷きビニル床タイル。

NO WAX

品種	置敷きビニル床タイル	FOA
価格 (税抜き価格)	10,500円／㎡	26,250円／ケース
全厚	5mm	高耐久UV樹脂 (EX仕様) コーティング
寸法	500mm×500mm (面取無)	
梱包	10枚／ケース (2.50㎡)	重量 22.0kg／ケース

GOOD DESIGN

エコマーク認定
東リ株式会社

グリーン購入法適合
LCA

環境
省エネルギー
省資源
省廃棄物

燃焼
試験
合格

面取無

SIAA

ISO 21702
抗ウイルス加工

抗ウイルス加工

抗菌

帯電防止

耐シガ性

業務用

用途

研究・教育施設、医療施設 (検査室・準備室)、商業施設 (喫煙室・自動車販売)、他

防災

防災性能試験番号 E1220068

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル 乾燥した モルタル・木造床 (合板など)	エコGAセメント	40～60g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント エポグレーST	360g/㎡ 400g/㎡ (A液・B液混合後)

フローックス置敷きビニル床タイル (抗ウイルス 抗菌)

置敷きタイル

ルースレイマスターNW-EX

LOOSELAY MASTER NW-EX (500mm×500mm)

新発売

500mm

500mm

TTN7001
NEW

スムース
コンクリート

TTN7004
NEW

ドゥオール
コンクリート

TTN7006
NEW

モカライム

TTN7002
NEW

スムース
コンクリート

TTN7005
NEW

サンド

TTN7007
NEW

モカライム

TTN7003
NEW

スムース
コンクリート

TTN7008
NEW

グレース
トラバーチン

ルースレイマスターNW-EXの機能

(耐薬品性・耐シガレット性・耐ゴム汚染性)

01 耐薬品性

ルースレイマスターNW-EXは一般的なビニル床タイルに比べて、
優れた耐薬品性を有しています。
研究・教育施設、医療施設など、
様々な薬品に対する汚染が心配される施設に適しています。

分類	品名	評価	分類	品名	評価
無機酸	硫酸50%	A	有機溶剤	酢酸エチル	B
	塩酸37%	A		キシレン	A
有機酸	酢酸99%	A	消毒剤	トルエン	A
	水酸化ナトリウム25%	A		消毒用エタノール	A
アルカリ	アンモニア水28%	A		次亜塩素酸ナトリウム0.1%	A

【試験方法】 1mlを付着させ、24時間放置後、中性洗剤・アルコール洗浄しガーゼで拭取り、着色、材質、光沢の3基準で目視評価。3基準中最も低いランクを総合評価とする。
A:変化なし、B:わずかに変化する、C:変化する

TTN7102/TTN7003

LOOSELAY MASTER NW-EX (166.7mm×1000mm)

新発売

TTN7101
NEW

シャイニングオーク

TTN7102
NEW

シャイニングオーク

TTN7103
NEW

シャイニングオーク

TTN7104
NEW

エアリーオーク

02 耐シガレット性<特許出願中>

一般的なビニル床タイルは、タバコの熱やヤニにより、焦げや変色が発生します。
ルースレイマスターNW-EXは、タバコの熱による変色が起こりにくい耐シガレット性を有しています。喫煙室などタバコによる変色が心配される部位に適しています。

■耐シガレット性試験

【試験方法】 火をつけたタバコを3分間放置した後の外観を確認。

焦げ跡がほとんど残らない
ルースレイマスターNW-EX

焦げ跡が残る
一般的なルースレイタイル

03 耐ゴム汚染性

一般的なビニル床タイルは、タイル上にゴム製品が置かれているとゴム製品の成分がタイルに移行し黄変します。ルースレイマスターNW-EXはゴム汚染に強いコーティングを施しており、ほとんど変色しません。自動車ショールームやフィットネス施設など、ゴム汚染が心配される部位に適しています。

■耐ゴム汚染性試験

【試験方法】 タイル上にゴム片をのせて、5kgの荷重をかけ、室温80℃の環境下で24時間養生後の外観を確認。

ほとんど変色しない
ルースレイマスターNW-EX

変色する
一般的なルースレイタイル

LVTLuxury Vinyl Tile

ルースレイマスターNW-EX

耐薬品性、耐シガレット性、
耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる
汚染に強い置敷きビニル床タイル。

NO WAX

品種	置敷きビニル床タイル	FOA
価格 (税抜き価格)	10,500円／㎡	21,000円／ケース
全厚	5mm	高耐久UV樹脂 (EX仕様) コーティング
寸法	166.7mm×1000mm (四面R面取)	
梱包	12枚／ケース (2.00㎡)	重量 17.6kg／ケース

GOOD DESIGN

エコマーク認定
東リ株式会社

グリーン購入法適合
LCA

環境
省エネルギー
省資源
省廃棄物

燃焼
試験
合格

R面取

SIAA

ISO 21702
抗ウイルス加工

抗ウイルス加工

抗菌

帯電防止

耐シガ性

業務用

用途

研究・教育施設、医療施設 (検査室・準備室)、商業施設 (喫煙室・自動車販売)、他

防災

防災性能試験番号 E1220068

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル 乾燥した モルタル・木造床 (合板など)	エコGAセメント	40～60g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント エポグレーST	360g/㎡ 400g/㎡ (A液・B液混合後)

●上記以外の下地については504頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を半分程度ずらして施工します。(またぎ貼り・1/2スライド工法)
●室温10℃以上の施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア (下地) が平滑である事をご確認下さい。

流し貼り フリック貼り

流し貼り、フリック貼りどちらでもお使いいただけます。

<メンテナンス>
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

<ご注意>
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を556頁に記載しております。ご参照下さい。

※ルースレイマスターNW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。
<特許出願中>

ナチュラルトーン

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

■電気特性 23℃ 25%RH

	体積電気抵抗試験 JIS A 1454 準拠	
	表面電気抵抗値 (Ω)	体積電気抵抗値 (Ω)
一般ビニル床タイル	2.0×10 ¹²	1.0×10 ¹¹
ルースレイマスターNW-EX	4.9×10 ⁹	3.8×10 ⁹

	人体帯電電圧 (kV) JIS L 1021-16 準拠 合成ゴム底 並足	
一般ビニル床タイル	3.0超	
ルースレイマスターNW-EX	0.6	

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。
※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

338

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

全品番の施工イメージ
写真とWEBサイトに
チェックできます

ImageFit

製品サイト

抗ウイルス

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

339

フローックス置敷きビニル床タイル (抗ウイルス 抗菌)

置敷きタイル

ルースレイマスターNW-EX