

アタック1000 デュオツイル

すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色系使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。


品種	ファブリックフロア		
パイル	原着ポリプロピレン100%		
バックイング	ソフトバックQ(裏面吸着加工)		
価格 (税抜き価格)	6,500円/㎡	1,040円/枚	
全厚	10.3mm (H6mm/L4mm ハイローラーブパイル)		
寸法	400mm×400mm	密度	1/8ゲージ 13.0ステッチ
梱包	10枚/ケース(1.6㎡)	重量	9.2kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてください。)		



防災 防炎性能試験番号 E2200140

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 遮音 遮音性能に優れています。

工法	工法名	下地	接着剤
吸着工法		表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着工法		コンクリート・モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント



- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメント2:水1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。


<ご注意>

- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。
- ファブリックフロアを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については168頁をご参照下さい。




AK1004/AK1054



AK1001 アイボリーP



AK1002 ベージュP



AK1003 ブラウンP



AK1004 グレイッシュブルーP



AK1051 アイボリーR



AK1052 ベージュR



AK1053 ブラウンR



AK1054 グレイッシュブルーR



AK1004/AK1051

ファブリックフロア

アタック1000 デュオツイル

特長や施工イメージを
確認できます。



製品サイト