

アタック350 リップルパレット

40cm×40cmのコンパクトサイズ。
無地13色と、ストライプ3色のカラーパレットからお選び下さい。

品 種	ファブリックフロア		
	パイル	原着ポリプロピレン100%	
	バックグ	ソフトバックQ（裏面吸着加工）	
価 格 （税抜き価格）	5,000円／㎡	800円／枚	
全 厚	10mm	（H5mm／L3mm マルチレベルループパイル）	
寸 法	400mm×400mm	密度	1／8ゲージ 14.0ステッチ
梱 包	10枚／ケース（1.6㎡）	重量	9.4kg／ケース
取 引 単 位	10枚以上 1枚単位 （お好みの色を組み合わせてくださいいただけます。）		




防災 防災性能試験番号 EO040196

制電 人体帯電圧 3.0kV以下

遮音 遮音性能に優れています。

工 法	工 法 名	下 地	接 着 剤
吸着工法		表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着工法		コンクリート・モルタル・木造床（合板など）	エコGAセメント



- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメント2：水1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

<ご注意>

- AK3581RS～AK3583RSは、ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。
- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなり、裏面の吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マイクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。）
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を553頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については168頁をご参照下さい。



AK3518



AK3581RS くるみ縞Ⅱ
（AK3515、AK3516、AK3518）
のストライプ



AK3582RS つち縞Ⅱ
（AK3515、AK3518、AK3523）
のストライプ



AK3583RS みかん縞Ⅱ
（AK3515、AK3516、AK3522）
のストライプ



AK3523/AK3582RS




AK3515 ぞうげ



AK3525 ひよこ



AK3519 よもぎ



AK3520 そら




AK3516 いなほ



AK3517 さくら



AK3526 もり



AK3501 ねずみ



AK3518 くるみ



AK3522 みかん



AK3527 うみ



AK3502 てつ



AK3523 つち



AK3518



AK3502/AK3515