エトリコ［GX-8600］

繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせと
やわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。



GX8601 ナノクリン

GX8603 ナノクリン

GX8602 ナノクリン



GX8604 ナノクリン



GX8605 ナノクリン

品種	タイルカーペット
	パイル　BCFナイロン100%（原着ナイロン）
	バッキング　塩ビ樹脂＋ガラス繊維布
価格（税抜き価格）	9,900円／㎡
全厚	8.5㎜　（H6㎜／M4㎜／L3㎜ テクスチャードループパイル）
寸法	500㎜×500㎜　密度　1／10ゲージ　13.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（4㎡）　重量　18.4kg／ケース

GOOD DESIGN F☆☆☆☆ J16-31181

防炎　防炎性能試験番号　E2160061

制電　人体帯電圧　1.0kV以下　　防汚　ナノクリン®（特殊防汚）

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント	40〜60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床（合板など）	エコGAセメント	60〜100g/㎡

流し貼り　市松貼り

◀ 流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

＜ご注意＞

- 柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じる事があります。
- 施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

TTN3205（ルースレイ50NW-EX・329頁）/GX8601

特殊防汚 “ナノクリン®”

“ナノクリン”はこれまでのフッ素系樹脂による防汚加工に、特殊ナノ加工が加わり、土砂汚れに更に優れた防汚性能を発揮します。

※ナノクリンが付いている品番が、ナノクリン加工対象品番です。

詳細情報は43頁をご参照下さい。

GX 安らぎの居住性 × **ルースレイタイル 安心の機能性**

GXとルースレイタイル（326頁〜）を貼り合わせる事で、様々な用途、多様なインテリア空間を提案できます。

全品番の施工イメージ写真をWEBサイトにてチェックできます

ImageFit

製品サイト