


ノクチュール [GX-8400]

糸の撚りの違いが生み出す繊細な風合いに波柄を重ね上質に仕上げました。



GX8401



GX8404



GX8402

| | | | |
|---------------|--------------------------------|----|------------------|
| 品種 | タイルカーペット | | |
| パイル | BCFナイロン100% (原着ナイロン) | | |
| バックング | 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 | | |
| 価格 (税抜き価格) | 11,800円/㎡ | | |
| 全厚 | 8.5mm (H6mm/L4.5mm カット&ループパイル) | | |
| 寸法 | 500mm×500mm | 密度 | 1/10ゲージ 12.0ステッチ |
| 梱包 | 16枚/ケース(4㎡) | 重量 | 20.2kg/ケース |



防火 防火性能試験番号 E2150032

制電 人体帯電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

| 工法 | 下地 | 接着剤 | 塗布量目安 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|
| ピールアップ 工法 | スチール・プラスチック・塩ビタイル | エコGAセメント | 40~60g/㎡ |
| | 乾燥したモルタル・木造床(合板など) | エコGAセメント | 60~100g/㎡ |

流し貼り 市松貼り

 流し貼りを推奨します。
 (市松貼りでもお使いいただけます。)

<ご注意>

- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- 施工直後目地が目立つ事がありますが、時間の経過とともに解消します。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

タイルカーペット

ノクチュール [GX-8400]



GX8401

全品番の施工イメージ
写真をWEBサイトに
アップできます。



ImageFit



製品サイト