

GX2301



GX2302



GX2303




GX2304




GX2305



GX2301/GX2303/GX3034 (GX-300・115頁)




GX2402



GX2404



GX2403



GX2401



GX2404

チェンバロ [GX-2300]

ベーシックな5配色は、幅広い空間に適応。

品種	タイルカーペット		
パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン)		
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布		
価格 (税抜き価格)	9,300円/㎡		
全厚	7.5mm (H5mm/M4mm/L3mm テクスチャードループパイル)		
寸法	500mm×500mm	密度	1/12ゲージ 11.5ステッチ
梱包	16枚/ケース(4㎡)	重量	22.0kg/ケース



防災 防災性能試験番号 EO080041

制電 人体帯電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

工法	工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	40~60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床(合板など)		エコGAセメント	60~100g/㎡

流し貼り 市松貼り

 流し貼りを推奨します。
 (市松貼りでもお使いいただけます。)

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

オカッシュ [GX-2400]

撚り糸や光沢糸による上質なテクスチャー。
 敷詰めると繊細な抑揚が浮かび上がります。

品種	タイルカーペット		
パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン)		
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布		
価格 (税抜き価格)	9,900円/㎡		
全厚	7mm (H4mm/L3mm テクスチャードループパイル)		
寸法	500mm×500mm	密度	1/8ゲージ 11.5ステッチ
梱包	16枚/ケース(4㎡)	重量	20.7kg/ケース



防災 防災性能試験番号 EO080040

制電 人体帯電圧 1.0kV以下 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工

工法	工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	40~60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床(合板など)		エコGAセメント	60~100g/㎡

流し貼り 市松貼り

 流し貼りを推奨します。
 (市松貼りでもお使いいただけます。)

<ご注意>

●施工後、自然な仕上りするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後、ストライプが若干なり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

