

GA-100W (シルキーラインII)

シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。

品種	タイルカーペット		
パイル	BCFナイロン100%		
バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布		
価格 (税抜き価格)	7,600円/㎡		
全厚	6.5mm (H4mm/L3mm ハイローループパイル)		
寸法	500mm×500mm	密度	1/10ゲージ 10.5ステッチ
梱包	20枚/ケース(5㎡)	重量	26.5kg/ケース



LONG LIFE DESIGN F☆☆☆☆ J20-31581

- 防災 防災性能試験番号 E2200141
- 制電 人体帯電圧 1.0kV以下
- 防汚 フッ素系樹脂による防汚加工
(GA1751Wのみ)ナノクリン®(特殊防汚)

工法	工法	下地	接着剤	塗布量目安
ビールアップ工法		スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント	40~60g/㎡
		乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	60~100g/㎡

流し貼り 市松貼り

流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。

●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えて下さい。

<特注対応>
別途、GA-100Wの基準色にて、ナノクリン®(特殊防汚)仕様の特注対応を承ります。
※詳しくは東り営業所までお問い合わせ下さい。

<ご注意>
●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を551頁に記載しております。ご参照下さい。



GA1756W

500mm

500mm

500mm

GA1751W ナノクリン

GA1757W

GA1761W

GA1752W

GA1758W

GA1760W

GA1753W

GA1759W

GA1755W

GA1754W

GA1762W

GA1756W

GA1764W

GA1763W

GA1765W

ナノクリン

特殊防汚

特殊防汚 “ナノクリン”

“ナノクリン”はこれまでのフッ素系樹脂による防汚加工に、特殊ナノ加工が加わり、土砂汚れに更に優れた防汚性能を発揮します。

※ナノクリンが付いている品番が、ナノクリン加工対象品番です。

詳細情報は43頁をご参照下さい。



GA1751W/GA1753W/GA1755W/GA1761W



GA1751W/GA1752W/GA1762W



GA1753W/GA1754W/GA1763W