# UL STYLE 1283 cUL AWM

#### ■用途

電気・電子機器の内部配線

## ■特徴

- ·UL·CSA共用規格品
- ·垂直難燃試験 -F- 合格
- · RoHS指令 10物質対応品



#### ■ 定格・適合規格

| 規格  |                  | 定格電圧 定格温度 |       | 難燃性     | 認定番号    |
|-----|------------------|-----------|-------|---------|---------|
| UL  | UL758 Style 1283 | 600V      | 105°C | VW-1    | E192340 |
| cUL | CSA C22.2 No210  | 600V      | 105°C | FT1/FT2 | L192340 |
| 糞   | 難燃 -F- マーク       |           |       | -F-     | MDN     |

## ■ 構造・電気特性

| 導体(錫メッキ軟銅線) |   |           | 絶縁体      |          | 最大                | 許容電流          | Im the cc      | <b>-</b> |
|-------------|---|-----------|----------|----------|-------------------|---------------|----------------|----------|
| サイズ<br>AWG  | 導体構成<br>本/mm                              | 外径<br>mm  | 厚さ<br>mm | 外径<br>mm | 導体抵抗<br>(20℃)Ω/km | (A)<br>40°C   | 概算質量<br>kg/61m | 定尺<br>m  |
| 8           | 7/24/0.26                                 | 4.4       |          | 7.8      | 2.18              | 87            | 8.3            |          |
| 6           | 7/38/0.26                                 | 5.6       | 1.7      | 9.0      | 1.38              | 118           | 12             | 61       |
| 4           | 7/60/0.26                                 | 6.9       |          | 10.3     | 0.87              | 158           | 18             |          |
| 表面印字        | AWM I A/B 105C 600V FT1/FT2 MISAWA DENSEN |           |          |          |                   |               |                |          |
|             | [   | E192340 🕦 | AWM S    | STYLE 1  | 1283 AWG※         | <b>※</b> 105C | VW-1 -         | F-       |

(印字は一列表記にて。AWG※※は導体サイズ)

### ■ 対応色

|      | 果<br>果 | 白 | 赤 | #F | 縁 | 緑/黄 |
|------|--------|---|---|----|---|-----|
| AWG4 | 0      | 0 | 0 | _  | _ | 0   |
| AWG6 | 0      | 0 | 0 | 0  | 0 | 0   |
| AWG8 | 0      | 0 | 0 | 0  | 0 | 0   |

※上記に無い色については受注生産にて対応致します。

※緑/黄については2019年秋頃販売予定。