





■ポンプ機外揚程



■仕様表

（単位：mm）

項 目		仕 様
製 品 名		OH-G1706FFDC BL
型 式 の 呼 び		OH-G1701FF
種 類	燃 焼 方 式	気化式
	給 排 気 方 式	屋内用密閉式強制給排気形
	用 途 別 方 式	暖房・融雪用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ620mm×幅550mm×奥行280mm
質 量（本 体）		30kg（運転時：37.2kg）
配 管	暖房（往き・戻り）	R3/4（20A）
	排 水	Rp1/2（15A）
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時：915/915W 燃焼時：100/100W
	待 機 時 FFDC用	3.2W
電 気 関 係	消費電力 FFDCX用	3.3W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）
	本 体 外 装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱 交 換 器 容 量		6.2L
伝 熱 面 積		0.54m ²
膨 張 有 効 水 量		2.5L
許 容 シ ス テ ム 水 量		70L（機器内保有水量7.2L含む）
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		42dB（Aレンジ）
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ ・排気閉塞安全装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ
付 属 部 品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・ビニールホース ・タケノコパイプセット・オイル接続管・操作部カバー・パッキン
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M ・リモコンコードM・給油検知装置（FC-1、FC-2H） ・FF-102A,103W薄形給排気筒セット ・φ80延長給排気管セット・オイルタンク（各種） 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖房	暖 房 能 力（出力）	5.23~17.4kW（4,500~15,000kcal/h）〈往き80℃,戻り60℃〉
	暖 房 水 設 定 温 度	1~7〔約40℃~約80℃〈7段階〉〕に調節可
	燃 料 消 費 量	21.0kW（2.04L/h）

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納入仕様図	製 品 名		OH-G1706FFDC BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-21-0523
	作成	2021. 8. 6	調整	—	株式会社ノーリツ	

※給・排気延長は、指定された給・排気筒トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。（給・排気管口径：φ80）