

工場設備配管用アーム式継手

HYBRID カムロック® 633シリーズツインロックタイプ 特許取得済

種類
カップラー

継手外れ防止

現場施工可



HYBRID 安全ロック構造 + アームホルド構造の複合

■ カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ カップラー ダストキャップ 規格

※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので耐圧での使用はおやめください。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)						梱包単位 個	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	L1	L2	H2		
アルミ合金製 本体材質 / ADC12 ※ 3/4"カップラーは 1/2"アダプターに接続できます。 ※ 1/2"と 3/4"は共用です。	634-BL 3/4AL	3/4"	20	112	66	41	43	34	41	30	
	634-BL 1AL	1"	25	139	76	47	50	41	46	30	
	634-BL1-1/4AL	1-1/4"	32	176	85	58	57	47	58	20	
	634-BL1-1/2AL	1-1/2"	40	184	93	65	57	47	66	20	
	634-BL 2AL	2"	50	193	103	75	63	54	75	12	
	634-BL2-1/2AL	2-1/2"	65	205	125	90	68	57	93	9	
	634-BL 3AL	3"	80	248	141	108	71	61	112	6	
	634-BL 4AL	4"	100	277	169	140	72	61	140	4	
ステンレススチール製 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当) ※ 3/4"カップラーは 1/2"アダプターに接続できます。 ※ 1/2"と 3/4"は共用です。	634-BL 3/4SST	3/4"	20	112	66	41	42	34	41	30	
	634-BL 1SST	1"	25	139	76	47	50	41	46	30	
	634-BL1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	56	47	58	20	
	634-BL1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	57	47	66	20	
	634-BL 2SST	2"	50	193	103	75	63	54	75	12	
	634-BL2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	68	57	93	9	
	634-BL 3SST	3"	80	248	141	108	71	61	112	6	
	634-BL 4SST	4"	100	277	169	140	72	61	140	4	
ポリアリレン製 (ガラス繊維入り) 本体材質 / PP	634-BL 1PP	1"	25	139	76	64	57	46	46	25	
	634-BL 1-1/2PP	1-1/2"	40	181	93	82	63	52	66	15	
	634-BL 2PP	2"	50	190	103	94	70	59	75	12	
ブロンズ製 本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	634-BL 1BR	1"	25	139	76	47	53	41	46	30	
	634-BL1-1/4BR	1-1/4"	32	176	85	58	58	47	58	20	
	634-BL1-1/2BR	1-1/2"	40	184	93	65	58	46	66	20	
	634-BL 2BR	2"	50	193	103	75	64	52	75	12	
	634-BL2-1/2BR	2-1/2"	65	205	125	90	70	56	93	9	
	634-BL 3BR	3"	80	248	141	108	74	59	112	6	
634-BL 4BR	4"	100	277	169	140	71	59	140	4		

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、スプリング、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2修正規制適合品

△ P.199の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

カムロック 633シリーズツインロックタイプ

継手

袋ナット
クランプ式

加 締