

シーケンシャルLEDウインカー 車種別適合表

(2026年7月)

					仕様	ハーネス長 ケーブル	220mm	650mm	600mm
						住友TS025防水-2極			JWPF-2極
					シーケンシャルLEDウインカー	A	B	C	
					Q5K-YSK-157-□□□	-X02	-X03	-X04	
カテゴリ	車種	年式	機種コード	F:前用 R:後用	適合				標準装着ウインカー のハーネス長(mm)
ON ROAD SPORTS	YZF-R1/M	'15~	2RC□/B3L□/BMP□/D45□ 2KS□/D46□/DE6□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可				-
				R		○※1, 5			325
	MT-10/SP	'22~	B5Y□/BGG□/D82□/D83□	F	○※4				L220/R365
				R		○※1			365
		'17~'21	B67□/BW8□/BFT□	F		○※1			285
				R		○※1			L470/R445
	YZF-R9	'25~	BKN□/DU6□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可				-
				R		○※1			520
	MT-09/A/SP /Y-AMT	'24~	BME□/BMM□/BRS□	F		○※1, 3			365
				R		○※1			520
		'21~'23	B7N□/BAM□	F	○※3				220
				R		○※1			520
		'14~'16	1RC□/B87□/2DR□	F&R	装着不可※2				-
	TRACER 9 GT /+Y-AMT	'25~	BVU□/BVV□	F	○※1				170
				R		○※1			520
		'21~'24	BAP□/BLG□/	F	○				220
				R		○※1			520
	TRACER900/GT MT-09TRACER	'18~'20	B5C□/B1J□	F&R	装着不可※2				-
		'15~'17	2SC□	F&R	装着不可※2				-
	XSR900GP	'24~	BMG□	F	○※1				170
				R		○※1			600
	XSR900	'22~	BEA□/D65□	F	○※1				220
				R		○※1			600(BEA:520)
		'16~	B90□/BAE□/BDV□	F&R	装着不可※2				-
	NIKEN/GT	'23~	BFD□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可				-
				R		○※1			365
		'18~'20	BD5□/B5B□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可				-
				R		○※1			345
	YZF-R7	'26~	D42□	F	ミラー内蔵タイプのため装着不可				-
				R		○※1			520
		'22~'25	BEB□/BVA□	F		○※1			350
				R		○※1			L650/R520
	MT-07/A/Y-AMT	'25~	BLW□/BSH□	F		○※1			L325/R220
				R		○※1			520
		'21~'24	BAT□/BTK□	F	○※1				170
				R		○※1			L650/R520
		'14~'20	1WS□/1XB□/BU2□/B4C□	F&R	装着不可※2				-
	XSR700	'22~	BEE□/BMC□	F	○※1				170
				R		○※1			600
		'18~'21	B2G□/BDS□	F&R	装着不可※2				-
	SR400	'03~'21	3HT□/B0H□/B9F□	F&R	装着不可※2				-
	YZF-R25/A YZF-R3A	'25~	BRA□/BRE□/D3A□	F	○※1				220
				R		○※1			520
		'22~'24	B1X□/B2X□	F		○※1			365
				R	ハーネス長不足のため装着不可				L680/R520
		'15~'21	1WD□/B0E□/2WD□ BS8□/B02□/BR5□ B3P□/B6P□/B7P□	F&R	装着不可※2				-
	MT-25 MT-03	'25~	BRG□/BRJ□	F	○※1				170
				R		○※1			520
		'20~'24	B4W□/B6W□/ BGJ□/BEV□/D77□	F	○※1				170
				R	ハーネス長不足のため装着不可				L680/R520(680)
		'16~'19	B04□/B1E□/B05□/B0B□	F&R	装着不可※2				-
	YZF-R15/125	'23~	BVC□/BVD□	F&R	装着不可※2				-
	MT-125	'23~	BVE□	F&R	装着不可※2				-
	XSR155/125	'23~	BVF□/DG0□	F&R	装着不可※2				-
OFF ROAD	XT1200Z/ZE	'14~	2BS□/2KB□	F		○※1			L460/R150
				R	ハーネス長不足のため装着不可				L820/R900
		'10~'13	23P□	F&R	装着不可※2				-
	TENERE700	'24~	BVW□/BRL□	F	○※1				170
				R			○		600
SCOOTER		'20~'23	BAU□/BHL□/BMB□	F&R	装着不可※2				-
	WR125R	'26~	BWN□	F&R	装着不可※2				-
	AEROX	'26~	D60□	F	ヘッドライト一体型のため装着不可				-
				R		○※1			365

- ※1:標準装着のウインカーよりハーネス長が長くなります。必要に応じてハーネステープ、ナイロン結束バンド等で束ね、可動部との接触噛み込みや、高温になるエンジン本体、ラジエター、レギュレーター等との接触が無い位置に収めてください。
- ※2:スタンダードが電球タイプのため、ケーブル形状が異なり、ウインカーリレーがLED非対応です。
- ※3:ハーネスを車体に固定するため、別途ナイロン結束バンド(90465-10098 幅2.5mm 長さ100mm等)2本が必要です。
- ※4:右ウインカーのハーネスはリレーの後ろを通さずに最短距離で接続します。
- ※5:ナイロン結束バンド等で標準装着のウインカー同様にハーネスを車体に固定してください。