



仕様 Specifications	
型式 Type	MB53X
フレームサイズ AF Frame size	50
保護機能 Application	過負荷・短絡・モーター保護兼用※1 Overload・short-circuit・motor
極数・素子数 No. of Poles Element	3P3E※2
定格絶縁電圧 V Rated insulation voltage	AC250
定格電流 A Rated current (AT40°C)	15
適用電動機容量 kW Motor capacity AC200V	-
定格遮断容量 (kA) Rated Interrupting Capacity JIS(sym.)	AC200V 5
定格感度電流 mA Rated sensitive current	-
動作時間 sec Operating time	-
過電流引外し方法 Overcurrent tripping devices	完全電磁式 Hydraulic-magnetic
端子構造 Terminal	線押え端子 M5 Clamp terminal
適用電線 mm ² Wire size 60°C CABLE	max. 14
規格 Standard	電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
逆接続 Reverse connection	可
単体質量 kg Weight	0.6
標準付属品 Accessories	丸木ねじ 4.5-20 Wood screw
備考 Remark	収納プレ-カ: NE53CX ボデー色 : ライトベージュ ※1 モータの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。 ※2 2Pで使用する場合は、中極抜きで使用してください。 ※3 上部にもノックアウトがあります。
御納入先 Customer	----- 様
日付 Date	数量 No. of order
三角法 3rd angle projection	品名 Type
縮尺 Scale	図番 Drawing No.
製図 Drawn	検図 Checked
岩崎 2024.01.19	安村 2024.01.19
	関覧 Inspection
	片岡 2024.01.19