

新設用空キャップ

【用途】

新設時に使用。(ボルト、ナット、ワッシャーが劣化していない場合)

種類	品名	規格	色	入数(1ケース)
スレート用	大波	6φ	ライトグレー (スレート色)	200個
	小波	6φ		150個
折板用	6φ	6φ×37mm	グレー ブルー ブラウン	200個
	8M	8φ×39mm		200個
	8L	8φ×46mm		150個
	10M	10φ×40mm		150個
	10L	10φ×50mm		100個


ご注意事項

- ボルトが劣化していない場合に使用して下さい。補修時は**テンキャップ(充填材入り)**をご使用下さい。
- 木槌等で軽く叩いて装着して下さい。金槌は使用しないで下さい。適切なサイズをご使用下さい。

【寸法表】

スレート用 (新設用) 材質：ポリエチレン

キャップの厚み・・・約2mm




■スレートの見分け方

品名	規格	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
大波	6φ	45.4	5.9	9.3	13.0	29.0	49.0	28.7	7.8	12.5
小波	6φ	45.4	5.9	9.3	13.0	29.3	55.0	28.7	7.8	18.5

プラスチック成型品の為±1/80程度の誤差が有ります。 単位 (mm)

折板用 (新設用) 材質：6ナイロン

キャップの厚み・・・約2mm



品名	規格	①	②	③	④	⑤	⑥
6φ	6φ×37mm	38.0	5.8	15.8	13.3	32.2	7.5
8M	8φ×39mm	40.0	7.8	16.0	16.1	32.5	8.5
8L	8φ×46mm	47.0	7.8	16.0	16.1	32.5	8.5
10M	10φ×40mm	40.0	9.3	20.5	18.6	37.0	9.5
10L	10φ×50mm	52.0	9.8	21.0	18.6	37.0	10.0

プラスチック成型品の為±1/80程度の誤差が有ります。 単位 (mm)

※折半用①③⑥は外寸、②④⑤は内寸です。