# EA722CA-7A(デジタル温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ◆仕様 ○温度測定範囲…-40°C~150°C
  - ○分解能…0.1℃
  - 〇温度精度…±1℃
  - 〇ホールド機能付
  - 〇キャップ付(-10~50℃耐熱)
- 〇材質…本体:プラスチック製
  - プローブ:ステンレス製 突き差し型
- 〇サイズ…表示部:33×23×20(t)mm、
  - プローブ : φ 3.5 × 130mm
- 〇電源…ボタン電池×1個(LR44等)(モニター電池付)





### ◆電池の交換

- ①電池の蓋を開けます。
  - 側面に溝がありますので硬貨などを入れ左右に回すと外れます。
- ②電池カバーから電池をスライドさせて外します。
- ③新しい電池を入れて下さい。上が「+」下が「-」です。
- ④フタをはめ込みます。



#### ◆使用方法

- ①ON/OFFスイッチを入れます。温度表示が現れます。
- ②対象物にプローブを10mm以上差し込みます。
- ③測定が完了したら数値が安定しますのでその値を読み取ります。
- ④電池の消耗を防ぐため使用後はスイッチを切ってください。

#### OH/T(HOLD/TEST)ボタン

- ①H/Tボタンを押すことにより表示温度を固定できます。(HOLD)
- ②H/Tボタンをもう1度押すと温度を計測します。(TEST)

## ◆ 注意

- ①プローブは少なくとも10mm以上対象物に差込んでください。 (プローブは力を入れて差し込んではいけません)
- ②長期間使用しない時は本体から電池を抜き取ってください。
- ③当製品をオーブンや電子レンジの中に入れないでください。
- ④温度測定範囲を超えて使用しないでください。



#### 改造はしないでください。

- ●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ●ご使用者が怪我をする場合があります。
- ●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929