

トヨコネクタ
TC3-B
選定ガイド

■ トヨコネクタ TC3-B型規格 (RoHS2)

旧モデル TCB (TCB-ST)、TCBB

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)				重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1	HEX 2			
	TC3-B 9-R1/4	9	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.33~	R1/4	42.5	7.0	29	24	102	20	
	TC3-B 9-R3/8	9		R3/8	43.5	7.0	29	24	108	20	
	TC3-B12-R3/8	12		R3/8	44.5	10.0	32	27	127	20	
	TC3-B12-R1/2	12		R1/2	48.0	10.0	32	27	141	20	
	TC3-B15-R3/8	15		R3/8	44.5	11.5	36	31	159	20	
	TC3-B15-R1/2	15		R1/2	48.0	13.0	36	31	167	20	
	TC3-B19-R1/2	19		R1/2	52.0	15.0	41	36	239	10	
	TC3-B19-R3/4	19		R3/4	53.5	17.0	41	36	241	10	
	TC3-B25-R3/4	25		R3/4	56.0	20.5	49	42	345	10	
	TC3-B25-R1	25		R1	59.0	22.5	49	42	357	10	

材質 / ニップル、袋ナット : 真鍮、ゴムパッキン : NBR、スリーブ : ポリアセタール

※ RoHS2指令適合品



■ トヨコネクタ TC6-B型 (クランプ式) 規格 (RoHS2)

旧モデル TCB (TCB-ST)

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)					重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1	HEX 2	F			
	TC6-B32-R1-1/4	32	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.33~	R1-1/4	86.0	28.5	46	6	81	540	4	
	TC6-B38-R1-1/2	38		R1-1/2	93.0	34.0	55	6	88	720	4	
	TC6-B50-R2	50		R2	110.0	44.0	70	8	106	1250	2	

材質 / ニップル: 真鍮、クランプ: SCS14 (SUS316 相当)、ゴムキャップ: NBR、ボルト: SUSXM7 (SUS304 相当)
スペーサ、ワッシャ (TC6-B50、TC6-S50 のみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース (極圧グリース)

※ RoHS2指令適合品



「トヨコネクタTC3-B取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>



「トヨコネクタTC6-B取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>



- △ トヨコネクタは、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
- △ ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には使用しないでください。
- △ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。