

DELTA DIRECT デルタダイレクト New Release Information

発行日：9月1日
制作者：藤原

ブランド	現場監督																															
商品名	1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー																															
用途	重機・建機・フォークリフト運行、長時間録画装置																															
商品画像		●1ボディ・2カメラ本体、IP67完全防水 ●駐車監視機能搭載 ●前後フルHD同時録画 ●720P HD画質で最長約38時間、連続録画 ●GPS・Gセンサー内蔵で運行状況を把握 ●付属マグネットで簡単取り付け																														
		 フォークリフト用 [D-2245]セット内容: ・ドライブレコーダー本体(ステー付き) ・電源ケーブル(シガータイプ) ・電源ケーブル(端子タイプ) ・取り付けマグネット(2個) ・GPSユニット 付属 ・DC48Vコンバーター	 建設重機用 [D-2246]セット内容: ・ドライブレコーダー本体(ステー付き) ・電源ケーブル(シガータイプ) ・電源ケーブル(端子タイプ) ・取り付けマグネット(2個) ・GPSユニット 付属																													
		■製品仕様 <table><tr><td>映像入力画素</td><td>200万画素 (1カメラ 1920×1280)</td></tr><tr><td>F値</td><td>1.8</td></tr><tr><td>画角</td><td>前 180°(D) 150°(H) 85°(V) /後 140°(D)</td></tr><tr><td>LCD寸法</td><td>3.0インチ</td></tr><tr><td>記録時間</td><td>最長[720P]38時間[1080P]19時間(マイクロSD 256GB)</td></tr><tr><td>マイクロSDカード対応範囲</td><td>32~256GB※Class10推奨※256GBについてはClass10 UHS-I U3推奨)</td></tr><tr><td>ファイル保護機能</td><td>Gセンサーファイル保護機能搭載</td></tr><tr><td>電源電圧</td><td>DC12V/24V対応 耐電 DC9V~30V</td></tr><tr><td>予備電源</td><td>スーパーキャパシタ内蔵</td></tr><tr><td>本体サイズ/重量</td><td>高125mm/横150mm/奥行45mm/370g(ステー 含む)</td></tr><tr><td>本体サイズ/重量</td><td>高56mm/横132mm/奥行45mm/150g(レコーダー本体)</td></tr><tr><td>GPS機能</td><td>GPS対応</td></tr><tr><td>防水性能/動作・保管温度</td><td>IP67相当 / -40℃ ~ +60℃</td></tr><tr><td>対応OS</td><td>WINDOWS:7以降 / Mac:OS X10.3.6以降</td></tr><tr><td>その他の機能</td><td>内蔵マイクで音声も同時に録音可能</td></tr></table> ▶本体取り付け用マグネット2個付属 穴あけ加工なし貼り付けるだけの簡単設置。 ※ご使用環境により1個追加することで耐震対策。		映像入力画素	200万画素 (1カメラ 1920×1280)	F値	1.8	画角	前 180°(D) 150°(H) 85°(V) /後 140°(D)	LCD寸法	3.0インチ	記録時間	最長[720P]38時間[1080P]19時間(マイクロSD 256GB)	マイクロSDカード対応範囲	32~256GB※Class10推奨※256GBについてはClass10 UHS-I U3推奨)	ファイル保護機能	Gセンサーファイル保護機能搭載	電源電圧	DC12V/24V対応 耐電 DC9V~30V	予備電源	スーパーキャパシタ内蔵	本体サイズ/重量	高125mm/横150mm/奥行45mm/370g(ステー 含む)	本体サイズ/重量	高56mm/横132mm/奥行45mm/150g(レコーダー本体)	GPS機能	GPS対応	防水性能/動作・保管温度	IP67相当 / -40℃ ~ +60℃	対応OS	WINDOWS:7以降 / Mac:OS X10.3.6以降	その他の機能
映像入力画素	200万画素 (1カメラ 1920×1280)																															
F値	1.8																															
画角	前 180°(D) 150°(H) 85°(V) /後 140°(D)																															
LCD寸法	3.0インチ																															
記録時間	最長[720P]38時間[1080P]19時間(マイクロSD 256GB)																															
マイクロSDカード対応範囲	32~256GB※Class10推奨※256GBについてはClass10 UHS-I U3推奨)																															
ファイル保護機能	Gセンサーファイル保護機能搭載																															
電源電圧	DC12V/24V対応 耐電 DC9V~30V																															
予備電源	スーパーキャパシタ内蔵																															
本体サイズ/重量	高125mm/横150mm/奥行45mm/370g(ステー 含む)																															
本体サイズ/重量	高56mm/横132mm/奥行45mm/150g(レコーダー本体)																															
GPS機能	GPS対応																															
防水性能/動作・保管温度	IP67相当 / -40℃ ~ +60℃																															
対応OS	WINDOWS:7以降 / Mac:OS X10.3.6以降																															
その他の機能	内蔵マイクで音声も同時に録音可能																															
	■録画時間※目安となります。 <table><tr><td>カード容量</td><td>1080P HD</td><td>720P HD</td></tr><tr><td>256GB</td><td>約19時間</td><td>約38時間</td></tr><tr><td>128GB</td><td>約9.5時間</td><td>約19時間</td></tr></table> ■電源接続 ●車体の仕様によって2タイプの電源ケーブルより選択いただけます。 ・シガーライタープラグタイプ ※駐車監視システムはご使用いただけません。 ・クワガタ端子タイプ ▶[オプション] 簡易取り付け用電源接続 ヒューズボックスより加工することなく配線。 また、DCコンバーターとの接続にご使用ください		カード容量	1080P HD	720P HD	256GB	約19時間	約38時間	128GB	約9.5時間	約19時間																					
カード容量	1080P HD	720P HD																														
256GB	約19時間	約38時間																														
128GB	約9.5時間	約19時間																														

商品コード・品番表

品番	JANコード	商品名	参考売価	数量
D-2245	4573490452452	48V フォーク用ドライブレコーダー(DC48Vコンバーター/32GB SDカード付属)	58,000	
D-2246	4573490452469	12-24V 小型フォーク・重機用ドライブレコーダー(32GB SDカード付属)	51,000	
D-1659	4562185006599	[オプション]簡易取り付け用マグネット	1,725	
D-2248	4573490452483	[オプション]簡易取り付け用電源接続	2,500	