



①表面材 ポリエステル補強糸入りアルミニウム蒸着
 ポリエステル張合フィルム

【構成】

- ◆アルミニウム蒸着ポリエステルフィルム
- ◆ポリウレタン樹脂系接着剤
- ◆ポリエステル糸

②基 材 グラスウール(厚さ:25mm 密度:24kg/m³)
 ※ホルムアルデヒド不使用

③内面材 鋼線入りポリエステル張合フィルム

【構成】

- ◆ポリエステルフィルム
- ◆ポリウレタン樹脂系接着剤
- ◆亜鉛メッキ鋼線 φ1.0~1.5mm
 (ダクト口径により鋼線径異なる)

《使用条件》

最小曲半径 : R=1/2Dia.

最大使用静圧

正圧: 3,000Pa
 負圧: -880Pa(φ100~φ150)
 : -560Pa(~φ250)
 : -200Pa(~φ500)

瞬間使用温度: -30℃~120℃

最大通過風速: 30m/sec.

ISOAFS-POLY 24K 7.6m/1本	
呼径(φD)	重 量
100mm	3.3kg
125mm	3.7kg
150mm	4.5kg
175mm	5.5kg
200mm	5.6kg
225mm	7.0kg
250mm	7.4kg
275mm	8.5kg
300mm	9.0kg
350mm	10.5kg
400mm	14.0kg
450mm	14.5kg
500mm	16.2kg



オリент商事株式会社

東京都中央区八丁堀2-20-8

八丁堀総通ビル8F

TEL 03-3523-1403 FAX 03-3523-1432

不燃材料認定番号 NM-5633

尺 度
SCALE Free

作成日
DATE 2023.09.15

品 名
NAME らくダクト

品 番
TYPE ISOAFS-POLY 24K