

高圧洗浄機(クロスシリーズ)



×エンジン
×ポンプ
×ノズル

組み合せて**働**き**続**ける**洗浄機!**

リチウムイオンバッテリー内蔵エンジン

MiLAi スタート 搭載!

・MiLAiスタートは三菱重工メッキエンジン株式会社の登録商標です。

HPJ-XEL型 / HPJ-XEH型

標準圧タイプ (6.5MPa)

高圧タイプ (14MPa)

クロスシリーズ誕生!



ボルト**6本**の取り外しで
ポンプとエンジンが
容易に分割できるから



× Point 1

ポンプ単体で整備がしやすい!

ポンプ単体なら楽な姿勢で整備ができる
ほか、修理業者への運送コストを抑える
ことが可能です。

× Point 2

予備ポンプで稼働率アップ!

ポンプを載せ替えて即座に在庫復旧!
修理で生じる利益のロスを削減します。

× Point 3

ポンプを載せ替えて一台二役

エンジンはそのままポンプとノズルを
載せ替えることで水量重視と圧力重視の
二役を切替可能です。

使い勝手・メンテナンスを考慮した構造

MiLAi スタート搭載

リチウムイオンバッテリー内蔵エンジン



ポンプが低回転 (1410min⁻¹)

当社従来品より**20% 低下**



ボルト6本で

ポンプの取外しが可能



標準仕様

型 式		HPJ-XEL (標準圧タイプ)	HPJ-XEH (高圧タイプ)
エンジン仕様	形 式	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン	
	連続定格出力	3.7kW/3600min ⁻¹	
	総 排 気 量	215cm ³	
	始 動 方 式	セルスタータ(リコイルスタータ)	
	使 用 燃 料	無鉛レギュラーガソリン	
	タンク 容 量	3.6ℓ	
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	
	圧 力	6.5MPa	14MPa
	吐 出 し 量	27ℓ/min	12.5ℓ/min
	回 転 速 度	1410min ⁻¹	
質 量 { 重 量 }		54kg	
標準付属品	ホ ー ス	給水ホース 19×3m(ストレーナ付)	
		余水ホース 13×3m	
特別付属品	吐水ホース	3/8×20m	
	ガンノズル	タービンランス	
	ガングリップ	ガングリップ	

ホース&ノズル

給水ホース、余水ホース (標準付属品)



吐水ホース (特別付属品)



「ワンタッチカップラ」「クイックカップリング」から選択可能

ノズル (特別付属品)



標準圧タイプ用タービンランス

高圧タイプ用タービンランス

ガングリップ

●タービンランスは識別用リング付

外形寸法 (単位: mm)



特長



■セルスタータ
スイッチをひねるだけで簡単始動!
(リコイルスタータでの始動も可能)



■一点吊り構造
運搬時の吊り上げ吊り下げに便利。



■二段積み可能
転落防止用特殊ストッパあり!
省スペースで保管できます。