

No.
図番

A-14073-1

性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称 ステンレスうず巻ポンプMODEL
型式 SQMFREQUENCY
周波数 50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

型 式	出 力 (W)	相	口 径 (mm)	吐 出 量 (ℓ/min)	揚 程 (m)	定 格 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定 格 電流(A)	極 数	絶 縁	モータ プロテクタ
SQM-251E0.25S	250	単 相	25 (1 B)	13, 39, 65	13, 11.5, 10	100	380	5.5	2	E	手動復帰
SQM-251E0.25	250	三 相	25 (1 B)	13, 39, 65	13, 11.5, 10	200	360	1.5	2	E	手動復帰
SQM-252E0.4S	400	単 相	25 (1 B)	13, 45, 80	23, 20, 15	100	600	8.3	2	E	手動復帰
SQM-252E0.4	400	三 相	25 (1 B)	13, 45, 80	23, 20, 15	200	600	2.5	2	E	手動復帰
SQM-401E0.4S	400	単 相	40 (1½ B)	26, 65, 130	14.5, 13, 11	100	600	8.3	2	E	手動復帰
SQM-401E0.4	400	三 相	40 (1½ B)	26, 65, 130	14.5, 13, 11	200	600	2.5	2	E	手動復帰
SQM-401E0.75	750	三 相	40 (1½ B)	39, 104, 195	18, 16, 12.5	200	1050	4.1	2	E	手動復帰
SQM-402E0.75	750	三 相	40 (1½ B)	40, 150, 200	25, 17, 12	200	1050	4.1	2	E	手動復帰

