

性能曲線図

PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称

ステンレスうず巻ポンプ

MODEL 型 式

SQM

FREQUENCY 周 波 数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

型 式	出 力 (W)	相	口 径 (mm)	吐 出 量 (ℓ/min)	揚 程 (m)	定 格 電 圧 (V)	定格消費 電力(W)	定 格 電 流(A)	極 数	絶 縁	モータ プロテクタ
SQM-251W0.25S	250	単 相	25 (1 B)	13, 39, 65	13, 11.5, 10	100	360	4.5	2	E	手 動 復 帰
SQM-251W0.25	250	三 相	25 (1 B)	13, 39, 65	13, 11.5, 10	200/220	330	1.5/1.4	2	E	手 動 復 帰
SQM-252W0.4S	400	単 相	25 (1 B)	13, 45, 80	23, 20, 15	100	600	7.8	2	E	手 動 復 帰
SQM-252W0.4	400	三 相	25 (1 B)	13, 45, 80	23, 20, 15	200/220	600	2.5/2.3	2	E	手 動 復 帰
SQM-401W0.4S	400	単 相	40 (1½ B)	26, 65, 130	14.5, 13, 11	100	600	7.8	2	E	手 動 復 帰
SQM-401W0.4	400	三 相	40 (1½ B)	26, 65, 130	14.5, 13, 11	200/220	600	2.5/2.3	2	E	手 動 復 帰
SQM-401W0.75	750	三 相	40 (1½ B)	39, 104, 195	18, 16, 12.5	200/220	1010	3.9/3.7	2	E	手 動 復 帰
SQM-402W0.75	750	三 相	40 (1½ B)	40, 150, 200	25, 17, 12	200/220	1100	3.9/3.7	2	E	手 動 復 帰

