		No. 図番	A-29782-1

予想性能曲線図　PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名称	汚物用水中ノンクロッグポンプ	MODEL 型式	80B41.5H -64 TOS80B41.5H -64	FREQUENCY 周波数	60 Hz

CUSTOMER'S NAME
御注文先　　殿

EQUIPMENT TITLE
機器名称　　No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	7.5 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.6 m^3/min	m^3/min
出力 : MOTOR OUTPUT	1.5 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	7.3 A	A
極数 : POLES ／ 回転速度 : SPEED OF ROTATION	4 P ／ S.S.1800 min^{-1}	P ／ min^{-1}
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	F	

REMARKS:



株式会社 鶴見製作所　TSURUMI MFG. CO., LTD.