

|                                       |                    |                              |                  |                               |  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
|                                       |                    | No.<br>図番                    |                  | A-30096-1                     |  |
| 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES       |                    |                              |                  |                               |  |
| TYPE<br>名称 一般工事排水用水中ポンプ               |                    | MODEL<br>型式 KRS43.0 -51      |                  | FREQUENCY<br>周波数 50 Hz        |  |
| CUSTOMER'S NAME<br>御注文先 殿             |                    |                              |                  |                               |  |
| EQUIPMENT TITLE<br>機器名称 No.           |                    |                              |                  |                               |  |
|                                       |                    | 標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS |                  | 御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS |  |
| 口径 : DISCHARGE BORE                   |                    | 100 mm                       |                  |                               |  |
| 全揚程 : TOTAL HEAD                      |                    | 10 m                         |                  |                               |  |
| 吐出し量 : CAPACITY                       |                    | 1.0 m³/min                   |                  |                               |  |
| 出力 : MOTOR OUTPUT                     |                    | 3.0 kW                       |                  |                               |  |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE                  |                    | 3 φ × 200 V                  |                  | φ × V                         |  |
| 電流 : CURRENT                          |                    | 13.5 A                       |                  | A                             |  |
| 極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION |                    | 4 P / S.S.1500 min⁻¹         |                  | P / min⁻¹                     |  |
| 始動方式 : STARTING METHOD                |                    | じか入始動                        |                  |                               |  |
| 耐熱クラス : INSULATION CLASS              |                    | F                            |                  |                               |  |
|                                       |                    |                              |                  |                               |  |
|                                       |                    |                              |                  | REMARKS:                      |  |
|                                       |                    |                              |                  |                               |  |
| %                                     | kW                 | m                            | CAPACITY<br>吐出し量 |                               |  |
| PUMP EFF.<br>ポンプ効率                    | MOTOR OUTPUT<br>出力 | TOTAL HEAD<br>全揚程            |                  |                               |  |
| 株式会社 鶴見製作所                            |                    | TSURUMI MFG. CO., LTD.       |                  |                               |  |