

		No. 図番		A-30098-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型 式	
		KRS63.0 -51		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		150 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		5 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		2.0 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.0 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		13.5 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.5		1.0	1.5	2.0	2.5
3.0		m³/min			
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					