

		No. 図番		A-30022-1			
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES							
TYPE 名称 一般工事排水用水中ポンプ		MODEL 型式 KRS85.5 -61		FREQUENCY 周波数 60 Hz			
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿							
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.							
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS			
口径 : DISCHARGE BORE		200 mm					
全揚程 : TOTAL HEAD		5 m					
吐出し量 : CAPACITY		3.8 m³/min					
出力 : MOTOR OUTPUT		5.5 kW					
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V			
電流 : CURRENT		22.5 A		A			
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1800 min⁻¹		P / min⁻¹			
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動					
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F					
				REMARKS:			
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量				
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程					
1		2	3	4	5	6	m³/min
TSURUMI MFG. CO., LTD.							

株式会社 鶴見製作所