



PROFESSIONAL CHOICE

コンクリート除去剤 HC120

本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論の事、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。



【性状】

外観 無色透明

臭い 刺激臭

PH 1

沸点、初留点と沸騰範囲 64.7-100℃

密度 1.05 ~ 1.1g/cm³

※上記値は参考値であり、規格値ではありません。

その他取り扱いについてはSDSをご参照下さい。

【使用方法】

※希釈容器はプラスチック材を使用してください。

コンクリートの状態によって、原液～5倍に水で希釈します。

液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。

約5分後水ですすいでください。

取り切れない場合は、2～3回繰り返してください。

【注意】

本品は塩酸を配合しておりますので、原液もしくは希釈液が皮膚及び衣服にかかった場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。

■ 内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
コンクリート除去剤	HC120	0835	3.6kg	4缶

⚠ 使用前にSDSを必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770