

JK パネル

パネルの高さは1600・1825・2000mm。
ミーティングルームや応接スペースなど、
独立した空間をつくることができます。




基本的な組み合わせ例

組み合わせ例を参考に、レイアウトに合わせてパネル・各パーツをお選びください。

※安定脚の取り付け数や、レイアウトの際の注意点は、〈設置上の注意〉をご覧ください。

パネル1枚 (H1600mmのみ)


パーツ	数量
① パネル本体	1枚
② 両面用安定脚	2本
③ エンドカバー	2本



※パネル高さ1600mmのみ

直線 パネル連結 (H1600mmのみ)

パーツ	数量
① パネル本体	2枚
② 両面用安定脚	2本
③ エンドカバー	2本




※パネル高さ1600mmのみ

※高さ1825・2000mmのパネルは1枚のみ、もしくは直線連結のレイアウトには使用しないでください。


L字連結

パーツ	数量
① パネル本体	3枚
② 連結ボール	1本
③ 両面用安定脚	2本
④ 片面用安定脚	1本
⑤ エンドカバー	2本




コの字連結

パーツ	数量
① パネル本体	4枚
② 連結ボール	2本
③ 片面用安定脚	2本
④ エンドカバー	2本



十字連結

パーツ	数量
① パネル本体	4枚
② 連結ボール	1本
③ エンドカバー	4本



※段差連結のときは、連結ボールは高いパネルの高さのものを選んでください。
※エンドカバーはパネルの高さに合ったものを選んでください。

〈設置上の注意〉 安心してご使用いただくために下記の点にご注意ください。


直線レイアウト

※高さ1600mmのパネルのみ




・直線に連結する場合には3600mmまでにしてください。
・両面用安定脚はパネルの両端及び、パネル2枚ごとに取り付けてください。

L字レイアウト




※床固定(壁固定)でない場合
・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は①の1/2以上になるようにしてください。
・パネルの両端に両面用安定脚を、パネル2枚ごとに片面用安定脚を取り付けください。

コの字レイアウト




※床固定(壁固定)でない場合
・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は必ず600mm以上にしてください。

ドアパネルレイアウト/L字




・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は①の1/2以上になるようにしてください。
・パネルの両端に床固定金具(壁固定金具)を取り付けてください。

ドアパネルレイアウト/コの字



・長い辺①は3600mmまでにしてください。また短い辺②は600mm以上にしてください。
・パネルの両端に床固定金具(壁固定金具)を取り付けてください。

ドアパネルレイアウト/口の字



・各辺は3600mmまでにしてください。

・ドアパネルを使用する場合は、必ずパネルを固定してください。
・ドアパネルの吊り元は連結ボール側になるようにしてください。