



多目的用 水性スパッタ付着防止剤

SPADALL

スパドール TW-5000

新発売

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、
多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する
乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。

特 長

- 作業性 微濁透明液体で微臭。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。
- 除去性 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。
- 環境対応 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
- 溶接後 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除きます。)

使用方法及び使用上の注意

- ① 他の製品との混合は決してしないでください。
- ② ブローホール、ピンホール等の溶接欠陥の原因となりますので、かけすぎに注意して下さい。
- ③ 溶接後、酸洗い、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、特殊塗料の塗布及び電着塗装、メッキ処理等を行うもので、この被膜を除去する必要がある場合は、水洗、アルカリ脱脂、溶剤脱脂等で除去して下さい。
- ④ 塗料をこの被膜の上から塗布する場合、この被膜がおかされないことを確認の上塗布して下さい。

成分及び分類

対象鋼材：軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼

品番	防止効果	タイプ	液外観	乾燥塗膜	後処理(塗膜除去)方法				
					水洗い	酸洗い	アルカリ洗淨	溶剤脱脂	ブラスト処理
TW-5000	1~2層	水溶性	微濁透明	透明	○	○	○	○	○

梱包規格 5kgキュービテナー、18kgキュービテナー、200kgドラム

注意事項

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

ご使用前には、必ずSDSを熟読してご使用下さい。

お求めは：



株式会社 **タイムケミカル**

東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市烏飼和道 2-8-14 TEL 072(654)8771 FAX 072(654)8773
つくば工場・研究所 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メー ル info@timechemical.co.jp