

ほっとぴあ Sシリーズ

・仕様表

No.	型式	面積	寸法	標準流量	投入熱量※ ¹		流量抵抗※ ²	保有水量	梱包寸法
		m ²	(W×L×t)mm	L/min	W/枚		kPa/枚	L/枚	(W×L×t)mm
					45℃	55℃			
1	HOTP-2433-S12	7.97	2,424×3,288×12	2.0	842	1178	17.2	4.4	1330×920×110
2	HOTP-3324-S12	7.93	3,333×2,379×12		837	1172	17.2	4.4	1930×920×85
3	HOTP-2727-S12	7.31	2,727×2,682×12		772	1080	16.5	4.0	1640×920×110
4	HOTP-2430-S12	7.24	2,424×2,985×12		765	1070	16.5	4.0	1330×920×110
5	HOTP-3024-S12	7.21	3,030×2,379×12		761	1066	16.4	4.0	1640×920×85
6	HOTP-2427-S12	6.50	2,424×2,682×12		686	961	15.7	3.6	1330×920×110
7	HOTP-2724-S12	6.49	2,727×2,379×12		685	959	15.7	3.6	1640×920×85
8	HOTP-2130-S12	6.33	2,121×2,985×12	1.5	663	927	33.0	3.5	1330×920×110
9	HOTP-3021-S12	6.29	3,030×2,076×12		659	921	32.9	3.5	1640×920×85
10	HOTP-2424-S12	5.77	2,424×2,379×12		605	845	30.8	3.2	1330×920×85
11	HOTP-2127-S12	5.69	2,121×2,682×12		596	833	30.4	3.1	1330×920×110
12	HOTP-2721-S12	5.66	2,727×2,076×12		593	829	30.3	3.1	1640×920×85
13	HOTP-1830-S12	5.43	1,818×2,985×12		569	795	29.4	3.0	1935×920×60
14	HOTP-3018-S12	5.37	3,030×1,773×12		563	786	29.1	3.0	1640×920×60
15	HOTP-2124-S12	5.05	2,121×2,379×12		529	739	27.8	2.8	1330×920×85
16	HOTP-2421-S12	5.03	2,424×2,076×12		527	736	27.8	2.8	1330×920×85
17	HOTP-1827-S12	4.88	1,818×2,682×12		511	714	27.1	2.7	1935×920×60
18	HOTP-2718-S12	4.83	2,727×1,773×12		506	707	26.9	2.7	1640×920×60
19	HOTP-1530-S12	4.52	1,515×2,985×12		474	662	25.7	2.5	1640×920×60
20	HOTP-3015-S12	4.45	3,030×1,470×12		466	652	25.4	2.4	1640×735×60
21	HOTP-1824-S12	4.33	1,818×2,379×12		454	634	24.9	2.4	1935×920×50
22	HOTP-2418-S12	4.30	2,424×1,773×12		451	630	24.8	2.4	1330×920×85
23	HOTP-1524-S12	3.60	1,515×2,379×12		377	527	21.9	2.0	1640×920×50
24	HOTP-2415-S12	3.56	2,424×1,470×12		373	521	21.8	2.0	1330×735×60
25	HOTP-1818-S12	3.22	1,818×1,773×12		338	471	20.4	1.8	1935×920×35
26	HOTP-0924-S12	2.16	909×2,379×12		226	316	16.1	1.2	1385×920×35
27	HOTP-2409-S12	2.09	2,424×864×12		219	306	15.8	1.1	1385×920×35
28	HOTP-0918-S12	1.61	909×1,773×12		169	236	13.8	0.9	1835×920×30
29	HOTP-1809-S12	1.57	1,818×864×12		165	230	13.7	0.9	1835×920×30
30	HOTP-0624-S12	1.44	606×2,379×12	0.6	158	217	35.3	0.9	1355×620×30
31	HOTP-2406-S12	1.36	2,424×561×12		149	205	33.7	0.8	1355×620×30
32	HOTP-0621-S12	1.26	606×2,076×12		138	190	31.8	0.7	1070×620×30
33	HOTP-2106-S12	1.19	2,121×561×12		130	179	30.4	0.7	1070×620×30
34	HOTP-0618-S12	1.07	606×1,773×12		117	161	28.0	0.6	1835×620×30
35	HOTP-1806-S12	1.02	1,818×561×12		112	154	27.1	0.6	1835×620×30
36	HOTP-0909-S12	0.79	909×864×12		86	119	22.6	0.4	880×920×30

※1 投入熱量：室温20℃、標準流量（0.6L/min、1.5L/min、2.0L/min）、仕上げ材12mm厚合板、45℃及び55℃の通湯を条件とする実験結果に基づく値。

※2 流量抵抗：流量は標準流量、通水温度は常温とし、マノメーターを使用して測定。

※3 表面温度分布：根太部は他の部位より若干表面温度が低くなる。

・昇温特性 また、根太の熱負荷が大きい為、他の部位より昇温が遅くなる。

※低温やけどのおそれがありますので、定常時の通等温度は55℃以下でご使用下さい。