

ダイレクト接続対応ソーラー I Pカメラ



仕様表

カメラ

イメージセンサー	1/2.9インチカラーCMOS
解像度	2560*1440
レンズ	4mm
最低被写体照度	カラー：1.0Lux 白黒：0Lux (LED ON)
赤外線LED	1W LED / 1Wx4
周波数帯	2.4GHz
タイムスタンプ	有
搭載バッテリー	9600mAh
ソーラーパネル	3W(5.5V/1000mA)
フレームレート	最大20fps
ビット数	0.1M-8Mbps
録画方式	モーション録画
対応OS	Android/iOS APP
音声	無
対応メモリー	microSDカード (最大128GB)
赤外線投光距離	最大10m
防水	IP66相当
使用温度範囲	-10℃～60℃
使用湿度範囲	0%～90%RH
電源 (USB充電時)	DC5V
寸法	125.6(L)x63(W)x72(H)mm
重量	約685g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

製品特徴

- 400万画素カラー CMOS センサー搭載**
400万画素CMOS搭載の高解像度ネットワーク防犯カメラ。
- 128GBmicroSDカード対応、長時間録画可能**
128GBのmicroSDカード（別売）へ200万画素の高画質映像を長時間録画できます。
- ダイレクト接続対応**
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の確認が行えます。
- リモートアクセス対応**
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を確認、各種設定を行えます。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL：03-5829-8852

Email：mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp