

248万画素 ワイヤレス P T Zカメラ



製品特徴

■248万画素SONY製 CMOS センサー搭載

248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
最大視野角110°のズームレンズを搭載し近距離から中距離の
防犯対策に最適な映像を映し出せます。

■遠隔操作による P T Z 操作可能

スマートフォンからの操作により水平180°、垂直55°への可動
とズーム操作が可能です。

■最大128GBまでのSDカード録画に対応

内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。

■ダイレクト接続対応

インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。

■リモートアクセス対応

WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。

■防水構造IP66相当、屋外に設置可能

■音声マイク内蔵

仕様表

カメラ部	
イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	2.8~12mm
アイリス	F1.2
解像度	1080P(1920x1080)
圧縮方式	H.265
シャッター速度	NTSC:1/25s~1/100,000s
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux / 白黒 : 0Lux (赤外線ON)
赤外線投光距離	50m
デナイト	自動
フレームレート	15fps
ビットレート	1.5Mbps-1.8Mbps
AWB	自動
AGC	自動
ホワイトバランス	自動
ノイズリダクション	2D/3D-DNR
DWR	D-WDR
ネットワーク	
有線	RJ45 10M/100M
無線	WIFI 802.11b/g/n
ONVIF	対応
プロトコル	TCP/IP,UDP,DHCP,NTP,RTSP,PPPoE,DDNS SMTP,FTP
PTZ	
ズーム	光学4倍
パン範囲	0°~180°
チルト範囲	0°~55°
パン速度	0.1°~15°/s
チルト速度	0.1°~10°/s
ハードウェア	
電源	DC12V1A(最大6W)
防水	IP66相当
動作温度範囲	-30℃~60℃
動作湿度範囲	10%~90%
外形寸法	110(D)x100(H)mm
重量 (アンテナ含)	約360g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

安達商事株式会社

住所：〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-12-6 一光ビル1F

TEL：03-5829-8852

Email：mail@adachitrading.co.jp

Website:www.adachitrading.co.jp