

NEW 工業用内視鏡

ビデオフレックスHDシリーズ

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして
1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

4 YEARS WARRANTY
JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
4年保証

大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。ビデオフレックス最上位モデル。
「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。「マイクロ」は直径3.9mm極細カメラを搭載。
別売りオプションで細径ダブルカメラ「ボアスコープデュオ」、先端可動式の「3DMコントローラー」が登場。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。マグネットホルダー付属。

■特長

- 静止画・動画撮影保存
(1280×720ピクセル)
- 2倍デジタルズーム
- 防塵防水性能：本体IP54
カメラ部IP67(完全防水)
- 6LED内蔵
- 耐油仕様カメラケーブル
- マグネット付きホルダー

ビデオフレックスHDマイクロ



手の届かない場所の確認が一目瞭然。
5インチTFT大画面モニター。



マグネット付きホルダー。
壁面や機械側面に
マグネット設置。
単独作業や
長時間検査に
重宝。

■別売(オプション)

デュオ カメラケーブル

長さ：3m、直径：7.9mm
焦点距離：3～8cm(フロント)
2～5cm(サイド)
防塵防水性能：IP67
解像度：1280×720ピクセル
標準本体価格：¥55,000(税込¥60,500)



マイクロ カメラケーブル

長さ：2m、直径：5mm
焦点距離：3～8cm
防塵防水性能：IP67
解像度：1280×720ピクセル
標準本体価格：¥95,000(税込¥104,500)



ボアスコープデュオカメラ

長さ：30cm、直径：5mm
焦点距離：3～8cm(フロント)
2～5cm(サイド)
防塵防水性能：IP67
解像度：1280×720ピクセル
特長：細径でフロントとサイドに2つのカメラを搭載
(切替式)
標準本体価格：¥75,000(税込¥82,500)



3DMコントローラー(先端可動式)

長さ：1m、直径：6mm
カメラ焦点：3～8cm
最大湾曲：150°
防塵防水性能：IP67
解像度：1280×720ピクセル
特長：ジョイスティックで直感的に先端を操作。
持ち手部分はマグネットマウント付き。
標準本体価格：¥240,000(税込¥264,000)



商品名	ビデオフレックスHDデュオ	ビデオフレックスHDマイクロ
カメラケーブル	直径7.9mm、ケーブル長3m	直径3.9mm、ケーブル長2m
解像度 / ズーム	1280 × 720ピクセル / 2倍デジタルズーム	
カメラ解像度(記録)	1280 × 720ピクセル(静止画：JPEG、動画：MPEG-4)	
焦点距離	フロント：3～8cm、サイド：2～5cm	3～8cm
LED	フロント：6個 / サイド：1個	6個
視野角	80°	83°
最小曲げ半径	75mm	
保護性能	操作部：IP54、カメラ部分：IP67、耐油 / 耐ガソリン	
動作環境	操作部：-10～50°C、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m カメラ部分：0～50°C、湿度<85%rH、結露なきこと、高度<2000m	
保管環境	-10～70°C、湿度<80%rH、結露なきこと	
重量 / サイズ	1304g(バッテリー・ケーブル含む)	1056g(バッテリー・ケーブル含む)
ディスプレイ	5インチTFTモニター	
記録媒体	microSDカード(最大32GB)	
電源	リチウムイオン充電電池	
稼働時間 / 充電時間	約5時間 / 約3時間	
標準本体価格	¥150,000(税込¥165,000)	¥190,000(税込¥209,000)

※個々の国内シリアル番号は阪神交易データベースに登録・管理。シリアル番号はパーツ納入時、修理サポート時に照合されます。
※ビデオフレックスHDは工業用です。人体・生物への使用を禁じます。