

メニュー

パンフレット

長期間の掲示物

店頭POP など

書類や印刷物を コーティングして 水や汚れから保護します！

*写真はイメージです。

ラミネーター

LAMINATOR

ローラー

2本

フィルム厚

75μm
100μm

つまり防止

ローラー
フリー機能

18枚
加工した場合

ウォームアップ
時間

約 2分30秒^{※1} + ラミネート
加工時間 約 15分^{※2}

※1 室温25℃、75μm薄紙モードの場合 ※2 60Hz、A4コピー用紙1枚の場合

トータル作業時間に注目すると効率的に使えます

電源を入れてから作業を完了するまでの
トータル作業時間を考えて商品をお選びいただくと、
より効率的に作業ができます。

トータル
作業時間

= ウォーム
アップ時間

+ 加工時間
(A4/1枚)

× 枚数

枚数

名刺サイズからA4サイズまで対応



ラミネーター

LM42D-W

JANコード

4967576705578

電源

AC100V、50/60Hz

定格消費電力

500W

最大ラミネート幅

225mm

最大ラミネート厚

0.5mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)

ラミネート速度

310mm/分(50Hz)、380mm/分(60Hz)

ウォームアップ時間

約2分30秒

使用フィルム

75μm・100μm

外形寸法

約337×119×75(mm)

製品質量

約1.26kg(電源コード含む)

電源コード長さ

約1.2m

名刺サイズからA3サイズまで対応



LM32D-W

4967576705554

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

IRIS OHYAMA