

新製品

2024年2月

KOSHIN

オープン型
GV-28iF

インバーター発電機

軽量でコンパクトなのに
高出力でプロの現場で活躍!



1. クラス最軽量!※ 軽いので持ち運びラクラク
2. 国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得
3. 手順番号付き、初めての方でも操作簡単

※2023年8月 同クラスオープン型インバーター発電機 弊社調べ

本新製品情報に記載の商品情報は2024年1月1日現在のもので、商品の仕様は予告なく変更することがあります。

軽量&コンパクトで現場への持ち運びがラク



GV-28iF

国土交通省 超低騒音型建設機械

超低騒音だから場所を選ばず使えます。



仕様

機 種		GV-28iF
定 格 周 波 数		50Hz/60Hz切替式
交 流	定 格 出 力	2.8kVA
	定 格 電 圧 / 電 流	100V / 28A
直 流	定 格 電 圧 / 電 流	12V / 8A
	総 排 気 量	185cm ³
燃 料 タ ン ク 容 量		9.3L
使 用 燃 料		自動車用無鉛ガソリン
燃 料 残 量 計		あり
オ イ ル ア ラ ー ト		あり
連 続 運 転 可 能 時 間 *1		5.7~16.1時間
エ ン ジ ン オ イ ル 容 量		0.55L
エ ン ジ ン オ イ ル		エンジンオイルSE級以上(SAE 10W-30)
始 動 方 式		リコイルスターター
プ ラ グ		F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
交 流		合計28Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)
直 流	(シガーソケット)	DC12V 8Aまで
	(USBアダプター)	DC5V 合計2.4Aまで
騒 音 値 *2		72~64dB(A)
本 体 寸 法 (W×D×H)		444×385×473mm
本 体 重 量		28.0kg
付 属 品		点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー・USBアダプター
J A N		491770-651548
メーカ-希望小売価格(税込)		オープン

*1 定格負荷~1/4負荷エコモード時 *2 7m, 定格負荷~1/4負荷エコモード時

クラス最軽量!*

2.3kVAオープン型発電機と比べ、約35%軽量。他社同クラスインバーター発電機の中で最軽量*です。

*2023年8月、同クラスオープンインバーター型発電機、弊社調べ
軽いので持ち運びがラクです。

新型オープン型 (GV-28iF) **28kg**

従来品オープン型 (GV-2300) **42kg**



横幅もスリムなので保管もすっきり



コンパクトサイズなのに高出力

1.6kVAクラスの発電機と同等サイズなのに2.8kVAの高出力です。

新型オープン型 (GV-28iF) **2.8kVA**

従来品 (GV-16i) **1.6kVA**



操作手順番号付き

初めての方でも操作簡単



オプション



(段積みは2段まで)

●GV-28iF用
段積みフレーム
(部品番号:065129001)
フレーム:2個、金具:4個、
ネジ:8本

世界160カ国で愛用されているトップブランド

KOSHIN

株式会社 **工進**

〒617-8511
京都府長岡京市神足上八ノ坪12番地
<https://www.koshin-ltd.co.jp>

*本新製品情報に記載の商品情報は2024年1月1日現在のものです。

商品の仕様は予告なく変更することがあります。 24-01 699209001