

Product Specifications

FlashLink Mini PDF In-Transit Logger Mini PDFイントランジットデータロガー

温度測定範囲	-40℃ ～ 60℃*1
温度測定精度	±0.5℃ (-20℃ ～ -10℃、10℃ ～ 25℃) ±0.3℃ (-10℃ ～ 10℃) ±1.0℃ (上記以外)
温度表示分解能	0.1℃
動作環境温度	-30℃ ～ 60℃
スタート遅延機能	30分
表示機能	動作中：緑色LED点灯 アラーム：赤色LED点灯*2
低温／高温アラーム	なし
耐落下衝撃性	高さ 1 mからの自由落下試験に合格
防水性能	IP54 (シリコンキャップ装着時)
電池規格	3V CR2032 リチウムコイン電池 × 1個
電池寿命	製造日から約18ヶ月 (未使用時)
保管条件	温度 -20℃～50℃ (推奨：15℃～25℃) 湿度 0%～95% 結露なきこと
製品外寸 (本体)	78mm (幅) × 47.2mm (高さ) × 10.2mm (奥行)
製品外寸 (スリーブ込)	146mm (幅) × 196mm (高さ) × 12mm (奥行)
重量 (本体)	24.2g (電池含む)
重量 (スリーブ込)	36g (電池、スリーブ、固定テープ含む)
データポイント	12,288ポイント (12,240ポイント使用)
表示データ形式	PDF、CSV、BIN
PC側の推奨条件	Windows 10以上 Adobe Acrobat Reader DC USB2.0/3.0/3.1 Type-A
規格・認証	CEマーク、NIST*3トレサブル、RoHS対応
FAA (米連邦航空局)	RTCA/DO-160G:2010 Section 21.5 Category H



貨物への取り付けに便利な台紙カード付き

Model	31010
測定期間	85日計
ログ間隔	10分

- データダウンロードにソフトウェア不要
- 組込式USB端子により専用デバイス不要
- 読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成*4
- GMT*5採用のPDFレポート
- 1回使い切りタイプのデータロガー
- Shadow Log™*6機能を搭載

*1 ソフトウェア上の範囲は-40℃～87℃。

*2 アラーム表示：上記規格品にはアラーム設定はされていません。

*3 NIST：米国国立標準技術研究所

*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。

*5 GMT：Greenwich Mean Time。任意の時間に設定可能で、それ以外の時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。

*6 Shadow Log™：スタートボタンを押し忘れた状態（本製品が起動していない状態）で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。（但し、データロガーはPC接続時に停止します）

※シャドウログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。（FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。）

※本製品の的外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。

デルトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの
下で製品を製造しております

SS0206 16E3 J23E10HM

