## **Product Specifications**

## TempDot. Freeze Indicator テンプドット フリーズインジケーター

| 反応温度     | 0℃                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 温度精度     | ±1℃                                  |
| 化薬色素     | 温度感受性のある液晶ポリマー                       |
| 製品外寸     | 29mm (幅) ×30mm (高さ)                  |
| ラベル固定方法  | 背面粘着テープ<br>(註) 汚れのない、乾いた平面に貼付        |
| 未使用品保管方法 | 20℃ ~ 25℃<br>長期保管温度 : 4℃<br>凍結させないこと |
| 製品寿命     | 未使用(起動前):1年<br>(適切な環境で保管された状態で)      |
| 包装単位     | 100枚/袋                               |





使用前

使用後(反応済み)

## Model 54001

0℃

- 1回使い切りタイプ
- 不可逆性(一度変色すると元に戻らない)
- ウィンドウを確認するだけで温度が適切に管理されていたか 確認可能
- 温度管理対象物に直接貼り付け可能
- 有害化学物質不使用

## 使用方法:

テンプドット フリーズインジケーターは反応温度(0℃)を下回ると 製品中央の緑色のウィンドウが赤色に変色します。

背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けて ください。

注意:テンプドットフリーズインジケーターは常にアクティブな状態です。 4℃以上の環境で保管してください。

※本製品の外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。

デルタトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの 下で製品を製造しております

