






- * 定格：AC100V-320W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。



壁給水仕様の場合



単位
mm

名称
ウォシュレット一体形便器ZR

製図
中野正

検図
川田賢
高祖慎

日付
19-07-31

尺度
1 : 10

品番
CES9155M




備考
ZR1手洗いあり
一般地・流動兼用、S排水
リモテルタイプ

図番/バージョン
-

A3

ページNo . 1/1 (改)

ねじ長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)



リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ZR	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-31	尺度 1 : 2	品番 CES9155M	
備考				図番リビジョン -	
A4				ページNo . 1 / 1	(改)