48・ラベル

1

エクセル

2

巻取機

フィールドノズル

ブームノズル

12 -200-

13 -400-

14 -600-

15 -800-

16 -1000-

9 左ノズル

10 中ノズル

11 右ノズル

3

注意
作業用エンジン回転数
最大 2,200 回転

4 動噴ドレン

5 タンク水量不足時動噴の作動を禁止します

6

ホース引出し ⟷ 巻取機ブレーキ

7 ホース巻取りスイッチ

8

低速 ⇧ エンジン ⇩ 高速

17

⚠ 警告

服装は、体にあったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。

18

⚠ 警告

洗浄液・容器の取扱い

●使用後の薬体散布機器は、十分に洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。

●空容器は、安全な場所に廃棄すること。

19

⚠ 警告

飲料水源および生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対に行わないこと。

20

⚠ 警告

残りの薬剤や、洗浄水は自分の圃場内で、隣者の無い場に処理すること。

21

⚠ 警告

エンジンの排気ガスが出ます。
運転中近寄らないこと。

22

⚠ 警告

この機械での一般道路走行はできません、トラック等に搭載して運搬すること。

（ナンバーを取得していない車両のみ）

23

⚠ 危険

トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

1. 平坦な所で車体の全重量が均等となるように行うこと。
2. 小型の開閉に人を近づけないこと。
3. 総合車重が2000kg 以上のトラックを使用すること。
4. 積み込のトラックはエンジンを停止し、ギヤを入れ駐車ブレーキをかけタイヤの停止をすること。
5. アユミ板は十分な強度と長さ、摩擦のあるすべり止付きのものを使用すること。
6. アユミ板の傾斜角度は、½ 程度とすること。
7. 薬剤タンク内には、水以外を入れないこと。
8. 積み込み時は低速で行い、絶対ウレタ！ 日で行うこと。
9. 途中でエンジンストップしたときは、すぐにブレーキペダルを踏み、その後は中ブレーキをかけ車輪を固定すること。
10. 坂道を上がる時、エンジンをストップし、キーを抜き出しギヤを1速に入れ、その後は主ブレーキを掛け、フックを利用しロープで確実に固定すること。

（ナンバーを取得していない車両のみ）

30

⚠ 注意

停車時以外は、本機のフレームやステップ部分には乗らないこと。

24

⚠ 注意

安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。

25

⚠ 注意

点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。

31

⚠ 注意

ホース引き出し・巻き取り時は、ホース巻取機に触れないこと。

26

⚠ 注意

薬剤の取扱い注意
使用する薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。

27

⚠ 注意

バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス側を外すこと。

28

⚠ 注意

ノズルから薬液が噴出します。エンジンが運転中は、噴頭部に近づかないこと。

29

⚠ 注意

・始業点検を必ず行うこと。
・本機から離れる時は、必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。
・危険を感じた時は、作業を中止すること。

32

⚠ 注意

・移動時はブームを立てておくこと。
・ブームの開閉はゆっくり行うこと。

33

⚠ 注意

・本機は、傾斜角10°以内の領域で使用すること。
・最大積載量（薬剤タンク満水と付属品搭載）以上は積まないこと。