




M118VG413IR

Imager Size	イメージャーサイズ		1/1.8"
Mount Type	マウント		C
Focal Length	焦点距離		4~13mm
Aperture Range	絞り範囲		F/1.5~Close
Field of View Angle (Horizontal x Vertical) 画角(水平×垂直)	1/1.8"	Wide	105.4°×77.6°
		Tele	33°×24.8°
	1/2"	Wide	91.7°×67.9°
		Tele	29°×21.8°
	1/3"	Wide	67.9°×50.6°
		Tele	21.8°×16.3°
Focus Range	フォーカス範囲		0.3m~∞
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付き
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付き
	IRIS	アイリス	DC Auto IRIS DCオートアイリス
Back Focal Distance	バックフォーカス		15.235mm (in air)
Wave Length	対応波長		Visible Light~Near Infrared 可視光域~近赤外域
Operating Voltage	作動電圧		OPEN：3V以下 CLOSE：0.5V
Weight	質量		167g±5g
Operating Temperature	動作温度範囲		-20°C~+60°C

Drawing
外観図面

角4Pコネクタ



Pin	Coil Function 巻線
1	Cont(-) 制動-
2	Cont(+) 制動+
3	Drive(+) 駆動+
4	Drive(-) 駆動-

※仕様及びデザインはお断りなく変更する場合があります。
Specification and design subject to change without any notice.