



小鳥・小動物監視カメラ TX-I65











- 鳥や小動物の記録や観察に最適です。(短いレンズ焦点 6-15cm; 100°の大きな視野角)
- ●最大25FPSのスローモーションビデオ
- 機能: ビデオ, 写真, ビデオと写真又はスローモーション
- 夜間記録用の940nmLEDを備えたPIRセンサー(~20cm)およびIR範囲(~50cm)
- マイクロフォンとスピーカー内蔵
- 取り外し可能な鳥用エサ台
- フルーツ等取付用フック
- 取り外し可能な水入れ







技術仕様:

- ·イメージセンサー: 1/3.2" CMOS 8MP
- ·レンズフォーカス: 0.06-0.15m固定
- ・レンズ: f=2.0mm, F/NO2.0, FOV=100°, 自動IR フィルター
- ·ビデオ分解能: [1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
- ·写真分解能: 20MP (5200x3900), 16MP (4608x3456), 12MP (4000x3000), 8MP (3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
- ・ファイル形式: JPEG / AV
- ·赤外線: 4x IR LED (940nm), 0.03~0.5m 範囲
- ・電源:4x AA 電池* (*含む); 外部電源 DC6V/1A** [**含まれず]
- ·使用言語: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- ·使用環境温度: -10°C ~+50°C
- ·材質: ABS 樹脂
- ・カメラ重量 / サイズ: 138g(電池含まず)/(L) 7.9 x (W) 3.8 x (H) 9.9cm
- ·エサ台重量 / サイズ:470g / (L) 19 x (W) 15 x (H) 22cm

烟匀内突

TX-165.

Micro USB ケーブル, 取り付けベルトとサポート 手すり取付マウント, 3x ネジ と 3x ダボ 4x AA 電池, 日本語マニュアル

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地 Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536 E-mail: sales@mksci.com Web: https://www.mksci.com