

ホイールナットの緩みを抑制し、脱輪事故を防止



タイヤ脱輪抑制用具 セフティホイール^{ネオ}Neo

意匠登録
出願済



こんなお悩みありませんか？

- 1 タイヤナットの緩みをチェックするのが大変…
- 2 タイヤの脱輪事故が怖い…
- 3 自社トラックの安全運行のため対策を施したい…

トラック・バスなど大型車両の安全対策に最適

特 長

① 着脱が人手作業でできる

取り付け・取り外しは手作業で行えるので、誰でも簡単に取付作業ができます。

② 安心の2重構造

本体とリングでホイールナットの緩みを抑制します。

③ 高い視認性でチェックが容易

本体の三日月の位置とリングの開口部を合わせる事でナットの緩みを可視化できます。



手作業で脱着可能



溝の位置が三日月の突起の範囲外なら
ボルトが大きく動いたことになります。



視認性の高いオレンジ色

使用方法

- ①リングはナットの奥までしっかり差し込んでください。
- ②本体の凸部分がリングの溝に入るようにセフティホイール本体を取り付けてください。

▼仕様

色	オレンジ
入り数	1セット(本体1個・リング2個) 5セット入り/1袋
ボルトサイズ	M22(使用ソケット33mm)
交換時期	1年(タイヤ交換時期を目途)



動画取扱説明書

注意点

- ・ナットを規定トルクで締め付けてから、本製品を取り付けてください。
- ・本製品は、ISO・新ISO方式ホイールに対応しています。
(JIS方式ホイール非対応)
- ・本製品の破損・劣化(欠け、ヒビ)があるときは交換してください。
- ・本製品はナットを完全に固定する物では無く、緩みを抑制する補助用具です。
- ・日常点検の際は、目視にて本体の三日月部分とリング開口部が大きくズレていないか確認してください。
- ・法定点検の際は、本製品を取り外して定められた基準に従って点検を行ってください。



① ナットと段差がでる程度まではめ込む。



三日月型の突起の範囲内に
溝が来るように位置を定める。

インジケーターの役割をします。



② 本体の凸部分がリングの溝に
入るように本体を取り付けます。

凸部分が溝に引っ掛かり、ボルトの回転を抑制します。

商品については、下記までお気軽にお問合せください。

もりや産業株式会社

〒536-0011 大阪市城東区放出西3-10-7

本社 TEL. 06-6969-8030 名古屋営業所 TEL. 052-238-1171
東京支店 TEL. 03-5626-6131 姫路営業所 TEL. 079-284-1171
大阪支店 TEL. 06-6969-1171 松山営業所 TEL. 089-905-0557
札幌営業所 TEL. 011-598-8078 福岡営業所 TEL. 092-414-9661

詳しくはこちらへ→<https://www.moriyas.co.jp/>

090410100103