



【ホッパー容量】 60L
 【KT-8FK2 寸法】 幅620×長さ1560×高さ1205mm
 【KT-8FK2 重量】 約 66.0kg
 【KT-MK2 寸法】 幅620×長さ950×高さ845mm
 【KT-MK2 重量】 約 24.0kg
 【最大散布幅】 約 5m ※速度・散布品による
 【散布駆動モーター】 (上) 直流12V 15rpm
 (下) 直流12V 560rpm
 【モーター制御】 (上) PWM方式無段階制御
 (下) PWM方式調整なし
 【付属バッテリー】 KT-8FK2: リン酸鉄リチウムバッテリー
 鉛蓄電池 24V
 KT-MK2: リン酸鉄リチウムバッテリー



特長

2種類
アジテーター (攪拌棒)

モーターからワンタッチで脱着可能

粒状・ペレット状用

粉状用

偏りのある散布状態

散布量調整レバーで調整後

※回転インペラーの位置を調整することにより散布物を均等に撒くことができます。

散布できる肥料の一例

一粒が10ミリ以下に限る。大粒は攪拌時、可動部に挟まり破損につながる恐れがある。

風が吹いていると粉が舞い周囲に飛散してしまう。

風が吹いていると、粉が舞うため注意。

含水率 35%程度 (乾いた状態) は大丈夫だが含水率が増えると詰まるので注意。

乾いた状態だと問題ないが、含水率が増えると固まりシャッター付近で詰まる。



散布不可肥料の一例

繊維質が多いもの

腐葉土等、糸状の繊維がアジテーター (攪拌棒) に絡み、シャッター付近を塞いでしまう。

含水率 約60%以上

水分が多く、自重でアジテーター (攪拌棒) の回転によりシャッター付近で詰まってしまう。

指で潰せないもの

固いため、アジテーター (攪拌棒) に引っ掛かり故障の原因となる。

含水率 約 60%以上のもの

固いもの ※

※アジテーター (攪拌棒) の回転を停止させることにより、自重で落ちるものは散布可能。

保管状況・天候により牛糞・堆肥の含水率は大きく変動します。
 山積みしてある堆肥は表面が乾いていても内部が湿っています。含水率が上がることに散布量が減ります。